

阻燃缓冲条 煤矿缓冲条

产品名称	阻燃缓冲条 煤矿缓冲条
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	255.00/根
规格参数	规格:1500*75*100mm 类型:煤矿缓冲滑条 作用:落料点缓冲
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

缓冲条在收到冲击时，主要通过弹性物质通过自身的物理弹性起到很好缓冲作用，因此橡胶弹性必须满足一定的条件，国际上缓冲条用橡胶弹性为邵氏硬55度左右橡胶，（如果井下使用橡胶必须是经过处理的阻燃橡胶），并具备一定的抗撕裂力，抗拉强度，断裂伸长率，橡胶与金属型材的粘合强度等也是缓冲条考核重要的标准。

缓冲条的其他方面介绍：

缓冲条的表面材料UHMW-PE(超高分子量聚乙烯板材)表面光滑且耐磨，可减少摩擦阻力，从而降低物料对皮带的冲击。现场安装维护简便，缓冲条可单支或单侧更换，旋松T型罗栓即可快速更换缓冲条。

缓冲条标准长度为：1220mm;1400mm;1500mm;1600mm.特殊规格缓冲条长度可依实际设计要求制作。

我公司生产的缓冲条的优点：

1我公司应用优良的高弹性特种橡胶层充分有效吸收了物料下落时的冲击力，大大降低了物料下落时对输送带的冲击，真正的改善了落料点的受力状况。

2采用特殊的UHMW高分子聚乙烯表面，使输送带与缓冲条之间的摩擦系数降到最低，且耐磨性好。

3缓冲条的使用保证了输送带的面与面的接触，受力均匀，有效防止了由于托辊断裂、脱落造成的皮带纵向撕裂，同时大大降低了皮带被锐器或尖锐物料穿透后纵向撕裂的概率。

目前国内使用的缓冲条厂商相对来讲品质参差不齐，对于选择缓冲条还需要慎重考虑。

在选择厂家时最好选择具有检验和实验设备能力的厂家，在通过对国内厂家进行对比实验时发现，有一些企业对外宣传较好的性能指标，但是最基本的橡胶硬度均没有达到，经过检测部分厂家硬度70度左右

，这种硬度根本起不到物料缓冲作用。二：缓冲条结构

缓冲条结构：缓冲条由三层结构构成，表面是超高分子量聚乙烯板，厚度不低于12.5mm，中间是纯天然橡胶含量高的橡胶层，底部采用镀锌钢构设计和专用的防松动螺栓。缓冲条各个部件的粘合都是采用热硫化工艺确保橡胶层和超高板衔接的牢固性。