

# 西安膨胀型防火密封胶厂家直销

产品名称	西安膨胀型防火密封胶厂家直销
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	45.00/支
规格参数	品牌:西安鑫博 型号:DJ-A2-MFJ 执行标准:GB23864-2009
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

## 产品详情

防火密封胶是一种阻燃膨胀型防火密封胶，一种单组份、水基、丙烯酸防火密封胶。是根据GB23864-2009标准开发研制的，具有高性能而富弹性之杀真菌密封胶，在耐火接缝具有±25%之位移性能，可与枪用式相容地使用。其特点是具有良好的阻燃性，且遇火体积膨胀5倍以上（无约束），能有效阻止火焰和热量传递。西安鑫博水性防火密封胶；耐核辐照；耐LOCA；耐去污剂、放射性去污性能；40年以上长效性能；不含卤素、硫等有害成分；水密、烟气密；无腐蚀、安全环保；烟气无害；高效阻燃；遇火体积膨胀5倍以上；施工方便。

产品分类：膨胀型防火密封胶：在火灾中具有遇热发生体积膨胀的特性。  
弹性防火密封胶：具有一定的伸缩能力(位移能力)的防火密封胶。

应用范围:

竖井、盘柜、电缆穿墙

带保温层的钢管、铜管贯穿处的缝隙

电缆束贯穿处缝隙

塑料管线( 50mm)贯穿处的缝隙

风管贯穿处的间隙基材 1.混凝土、砖石结构、轻质隔墙和木质结构 技术参数：

在23°和50%相对湿度条件下 1.密度；。5g/cm<sup>3</sup> 2.颜色/包装：红色/300ml 3.施工温度5°—40° C

4.工作时间：约20-30分钟 5.固化时间：约4mm/3天 6.邵氏硬度：约35 7.容许变形：约5%

8.膨胀温度约250° 9.膨胀率（无约束）：原体积的3-5倍 10. - 40度—100度

11.储存条件：5度-30度的干燥环境 12.中国消防产品型式认可