

西安电缆空隙弹性防火密封胶优惠销售

产品名称	西安电缆空隙弹性防火密封胶优惠销售
公司名称	西安鑫博安防技术有限公司
价格	40.00/支
规格参数	品牌:西安鑫博牌 型号:DJ-A2-TMFJ 产地:西安市
公司地址	西安市未央区丰产路东段稳江工业园101号
联系电话	暂无

产品详情

[西安电缆空隙弹性防火密封胶](#)。防火密封胶是一种阻燃膨胀型防火密封胶，一种单组份、水基、丙烯酸性防火密封胶。是根据GB23864-2009标准开发研制的，具有高性能而富弹性之杀真菌密封胶，在耐火接缝具有±25%之位移性能，可与枪用式相容地使用。其特点是具有良好的阻燃性，且遇火体积膨胀5倍以上（无约束），能有效阻止火焰和热量传递。

西安鑫博水性防火密封胶

；耐核辐照；耐LOCA；耐去污剂、放射性去污性能；40年以上长效性能；不含卤素、硫等有害成分；水密、烟气密；无腐蚀、安全环保；烟气无害；阻燃；遇火体积膨胀5倍以上；施工方便。

西安电缆空隙弹性防火密封胶

防火密封胶施工说明

- 1.清洁开口，准备涂敷防火密封胶的表面应清除散落的碎物、灰尘、油渍、霜冻和蜡，并保持干燥。
- 2.遵照相关标准的测试报告要求填塞背衬材料（如矿棉）至小厚度要求，并留下足够的厚度以便涂敷防火密封胶，以获得相当的防火时效。
- 3.防火密封胶的涂敷：为了得到所需的防火效果，请涂敷规定的厚度，确定防火密封胶都有接触到管材基材表面，以便得到的粘着力
- 4.抹平防火密封胶：为了得到较好的效果，请立刻抹平外表。对于过量的胶泥，在其硬化前可用工具沾水清除
- 5.请保持施工完毕后的接口48小时不挠动，以便其完成固化程序。
- 6.如果需要，在防火封堵部位旁边的显眼位置，安装标识贴，以作为后期维护的辨别标记。