泊头浩存直供熟料汽车散装机等装卸设备，欢迎订购

产品名称	泊头浩存直供熟料汽车散装机等装卸设备，欢迎订购
公司名称	泊头市浩存机械设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	装卸能力:200t/h 卷扬机功率:3KW 伸缩行程:3000mm
公司地址	泊头市工业开发区
联系电话	15373366357

产品详情

一、技术性能：

装卸能力： 200

伸缩装置升降速度： 8.6m/min

伸缩装置下降最大行程： 2000mm

卷扬机电动机型号： JE33.250

功率： 5.5kw

料位计型式： FTM30固体音叉限位开关

收尘通风量： 每个收尘口为3000m3/h

二、结构概述及工作原理：

水泥熟料汽车散装机分为库侧熟料汽车散装机和库底熟料汽车散装机。

散装机用于把水泥熟料从熟料底装卸到汽车散装机http://bthaocun.com/上，装料过程完全是自动化操作，工作效率高，收尘效果好，装料时消除扬尘污染。本机主要由棒闸、扇形电动闸门、下料溜子、机架、卷扬机、收尘软管、料位计及伸缩装置http://bthaocun.com/等组成。

棒闸主要用于调整喂料量和设备维修，扇形电动闸门将熟料从料仓喂入下料溜子，并且在扇形电动闸门法兰和下料溜子法兰上装有密封板，机架起支撑作用，下料溜子和伸缩装置的全部重量都作用在机架上

。卷扬机http://bthaocun.com/主要控制伸缩装置的升降，卷扬机上布置有3个行程序开关撞块，三个行程开关分别控制卷筒的下转、自锁（断电）、反转三种工作状态，伸缩装置是由六个套筒和防尘罩http://bthaocun.com/、密封板组成的，非工作状态时套筒重迭在一起；伸缩装置下降到最低位置时的状态，也就是工作状态。第六个套筒与防尘罩用螺栓联接在一起，防尘罩与密封板之间用螺栓固定，在防尘罩上设有两个收尘管与收尘软管http://bthaocun.com/相连接，在连接处用管箍固定。