

佛山木质吸音板生产厂家

产品名称	佛山木质吸音板生产厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*128*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

木质吸音板特性：

规格：2440mm*197mm*15mm*25*12

材质：陶铝+三聚氰胺贴面

特点：吸音、防火

适用范围：运用于背景墙，星级酒店、宾馆、会所、KTV、家居装饰

木质吸音板特点：

- 1、隔音：多种材质根据声学原理，合理配置，具有出色的降噪吸音性能，吸声系数不受环境和时间影响，吸音性能长期稳定。
- 2、装饰性：可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果使用场所广泛。

- 3、防火性：无机材料制品，A1级阻燃。
- 4、环保：使用高科技环保化学粘合剂，采用对人体无害的无机材料。不含甲醛、重金属等有害物质，无放射性，安全可靠。
- 5、防静电：可以有效防止静电放电现象的产生，并有效降低灰尘的吸附，洁净室内空气。
- 6、耐候性：防水、防潮、防蛀、防霉、抗菌，耐水性好，潮湿环境下，强度不损失，强度高，在搬运、安装和使用过程中，不易损坏。
- 7、材料：同传统吸声材料相比，不易老化，使用寿命长。

安装 1.测量墙面尺寸

确认安装位置，确定水平线和垂直线，确定电线插口、管子等物体的切空预留尺寸。2.裁截 按施工现场的实际尺寸计算并裁开部分吸音板（对立面上有对称要求的，尤其要注意裁开部分吸音板的尺寸，保证两边的对称）和线条（收边线条、外角线条、连接线条），并为电线插口、管子等物体切空预留。

3.安装吸音板 A.吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。

B.吸音板横向安装时，凹口朝上；竖直安装时，凹口在右侧。 C.部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。（吸音板的编号遵循从左到右、从下到上、数字依次从小到大）4.吸音板在龙骨上的固定 A.木龙骨：用射钉安装沿企口及板槽处用射钉将吸音板固定在龙骨上，射钉必须有2/3以上嵌入木龙骨，射钉要均匀排布，并要求有一定的密度，每块吸音板与每条龙骨上联结射钉数量不少于10个。 B.轻钢龙骨：采用专用安装配件