

# 家庭监控报警系统尽在乐鸟电气 我们只做贴牌OEM

产品名称	家庭监控报警系统尽在乐鸟电气 我们只做贴牌OEM
公司名称	乐清市乐鸟电气有限公司
价格	300.00/1
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（温州德宇电气有限公司内）
联系电话	0577 - 61615567 13968706727

## 产品详情

测温式电气火灾监控探测器可通过电力总线通讯网络将

本机下级终端传感器的故障报警等信息发送给

电气火灾监控设备，完成监控、报警的综合处理。探测

器具有传感器故障诊断、报警精度高、可靠性强

（能有效防止误报、漏报）、小型化、多功能、简单实

用、安装方便等特点。

乐清市乐鸟电气有限公司只做OEM贴牌，提供一站式服

务，开发，生产，送检等等，

贴牌的产品有数显仪表，剩余电流式电气火灾监控探测

器，消防电源监控模块，智能操控装置，温湿度控制器

导轨电能表，挂壁电能表，无线测温装置。

电气火灾监控主机设备是一款集显示、通讯、报警、联动与一体的电气火灾监控设备，系统采用嵌入式处理技术，可通过电力总线通讯方式与本公司的电气火灾监控探测器进行数据通讯，实时显示监控回路漏电电流和温度数据，分析漏电电流和温度的发展态势，真正做到防患于未然。同时具有功耗低、处理速度快、运行稳定、数据传输实时可靠等诸多优点。乐清市乐鸟电气有限公司智能化电气火灾监控设备。

功能特点：

满足国家标准GB14287.1-2014《电气火灾监控设备》的要求。

与监控探测器等配接，灵活构建大容量电气火灾监控系统。

特殊定制中文LCD图形液晶，外观简洁大方便于操作。

分体式设计，安装维护简单明了

探测器能独立运行，完成所有功能需求，亦能组网监控

，联动报警

探测器最多具有8路漏电，1路继电器输出

探测器与电气火灾监控器采用电力总线的方式

事件自动存储、记录上一次的报警值

探测温度报警值为100

嵌入式核心硬件，安全可靠。

模块化设计，维护方便，可扩展性强。

设有管理权限，适用不同级别人员分级操作控制。

监控器可远程控制和设置参数，方便操作。

具有历史信息存储查询功能

系统采用无极性电力总线通信，保障系统在各种电磁环

境下稳定可靠运行。

系统采用通讯供电方式，省去电源线单独敷设，节约成

本，有效的保证系统的稳定性，安全性。

实时监测所有探测器的工作状态、报警与故障信息，并

将工作状态和报警与故障信息传输给消防控制室图形

显示装置。

适用场所：本系统适用于大型商场、高档生活小区、

生产基地、办公大楼、商场、酒店、人员密集的

公共场所等。