

# 监控报警采购尽在乐鸟电气 我们只做贴牌OEM

产品名称	监控报警采购尽在乐鸟电气 我们只做贴牌OEM
公司名称	乐清市乐鸟电气有限公司
价格	300.00/1
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇象阳工业区（温州德宇电气有限公司内）
联系电话	0577 - 61615567 13968706727

## 产品详情

测温式电气火灾监控探测器可通过电力总线通讯网络将

本机下级终端传感器的故障报警等信息发送给

电气火灾监控设备，完成监控、报警的综合处理。探测

器具有传感器故障诊断、报警精度高、可靠性强

（能有效防止误报、漏报）、小型化、多功能、简单实

用、安装方便等特点。

乐清市乐鸟电气有限公司只做OEM贴牌，提供一站式服

务，开发，生产，送检等等，

贴牌的产品有数显仪表，剩余电流式电气火灾监控探测

器，消防电源监控模块，智能操控装置，温湿度控制器

,

导轨电能表，挂壁电能表，无线测温装置。

电气火灾监控主机设备是一款集显示、通讯、报警、联

动与一体的电气火灾监控设备，系统采用嵌入式处理

技术，可通过电力总线通讯方式与本公司的电气火灾监

控探测器进行数据通讯，实时显示监控回路

漏电电流和温度数据，分析漏电电流和温度的发展态势

，真正做到防患于未然。同时具有功耗低、处理速度

快、运行稳定、数据传输实时可靠等诸多优点。乐清市

乐鸟电气有限公司智能化电气火灾监控设备。

功能特点：

满足国家标准GB14287.1-2014《电气火灾监控设备》的

要求。

与监控探测器等配接，灵活构建大容量电气火灾监控系

统。

特殊定制中文LCD图形液晶，外观简洁大方便于操作。

分体式设计，安装维护简单明了

探测器能独立运行，完成所有功能需求，亦能组网监控

，联动报警

探测器最多具有8路漏电，1路继电器输出

探测器与电气火灾监控器采用电力总线的方式

事件自动存储、记录上一次的报警值

探测温度报警值为100

嵌入式核心硬件，安全可靠。

模块化设计，维护方便，可扩展性强。

设有管理权限，适用不同级别人员分级操作控制。

监控器可远程控制和设置参数，方便操作。

具有历史信息存储查询功能

系统采用无极性电力总线通信，保障系统在各种电磁环

境下稳定可靠运行。

系统采用通讯供电方式，省去电源线单独敷设，节约成

本，有效的保证系统的稳定性，安全性。

实时监测所有探测器的工作状态、报警与故障信息，并

将工作状态和报警与故障信息传输给消防控制室图形

显示装置。

适用场所：本系统适用于大型商场、高档生活小区、

生产基地、办公大楼、商场、酒店、人员密集的

公共场所等。