

防火吸音板厂家，木质吸音板厂家

产品名称	防火吸音板厂家，木质吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*128*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街 (土名:原祥兴)自编11号(住所申报)
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

防火吸音板采用多种不同的无机材料的组合，以无机材料为主要材料，通过添加导电瓷土粉、导电云母粉等导电材料、增强纤维等材料，采用无机黏合剂粘合，自然固化的方法而成的特殊板材，再在其表面复合多种不同的装饰材料，从而形成不同的装饰效果。实现吸声的技术原理是：一是在材料本身内形成多孔结构，达到一定的吸声效果，其二是在成品板上通过开槽、钻孔形成穿孔板共振结构，达到吸声效果。并配合吸声无纺布进一步提升吸音效果。

基

材——阻燃木质吸音板采用高密度的防霉防潮板

做成,厚度为15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。饰

面——木纹饰面,请按公司色卡选择,真木皮饰面,可按客户要求选择木皮及油漆

颜色。吸音薄毡——颜色为黑色,粘贴在吸音板背面,具防火吸音性能。板条宽度——128mm或按照客户要求订做。板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。允许公差——宽度为0.1MM,长度为2MM。

木质吸音板型号：28/4、14/2、13/3、40/3；

木质吸音板：基材——木质吸音板采用高密度的防霉防潮板做成，厚度为12mm、15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。

拼版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接

防火吸音板

是一种在吸音基材板的基础上，板面开槽板背穿孔达到狭缝共振的优质吸声材料；是一种较理想的声

学环境空间的装饰材料。具有 吸音、 装饰、 隔热、 保温、 防潮、 防霉变、 易切割、 可拼花、 施工简便、 稳定性好、 性价比高等优点，有丰富多种的颜色可供选择，可满足不同风格和层次的吸音装饰。同时可提供整体声学环境空间工程解决方案，改善声学环境空间需求和提升声学质量品味。