墙面木质吸音板厂家

产品名称	墙面木质吸音板厂家
公司名称	佛山市国音建材有限公司
价格	65.00/平方米
规格参数	品牌:国音 规格:2440*128*15mm 产地:广东
公司地址	佛山市南海区里水镇河村西紫工业区大头岗二街（土名：原祥兴）自编11号（住所申报）
联系电话	0757-85619395 18824839472

产品详情

科技产业——多种材质根据声学原理，合理配合，具有出色的降噪吸音性能，对中、高频吸音效果尤佳。

艺术产品——既有天然木质纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品的装饰性极佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。

环保产品——所有材料符合国家环保标准，甲醛含量低，产品还具有天然木质的芳香。具有木质最高的防火等级B1。这点已通过国家权威部门检测通过。

安装简易——标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。

工业生产——改变传统建筑材料粗放型生产，用全自动计算机控制设备，大规模标准化生产，即提高生产能力，也能保证产品质量。

木质吸音板型号：28/4、14/2、13/3、40/3；

木质吸音板：基材——木质吸音板采用高密度的防霉防潮板做成，厚度为12mm、15mm或18mm。亦可根据用户的要求使用其他厚度或性能的密度板基材。

木质吸音板：饰面——三聚氰胺饰面，请按公司色卡选择，真木皮饰面，可按客户要求选择木皮和油漆颜色。

木质吸音板：吸音薄毡——颜色为黑色，粘贴在吸音板背面，具防火吸音性能。

木质吸音板：板条宽度——128mm或按照客户要求订做。

木质吸音板：板条长度——最长2440mm或按客户要求订做。

木质吸音板：允许公差——宽度为0.1mm，长度为2mm。

木质吸音板：拼 版——板条长边根据实际需要做成90度角的企口和凹口来拼接。

木质吸音板存放要求：

1,安装前的存放要求：存放木质吸音板
的仓库要求密封和防潮,在安装木质吸音板前,必须先将包装箱打开至少达48小时以上,以便产品达到与安装场所相一致环境特性。2,安装场所要求：安装场所必须干燥并且至少安装前24小时要达到规定的温湿标准,安装场所要求的最低温度为15度,安装后的最大温度变化值要控制在40—60%范围内。

木质吸音板安装方法：1,先将轻钢龙骨安装到墙面。2,贴墙轻钢龙骨的立面尺寸18X26X3000mm长,分隔间距为60cm。3,将尺寸为45X38X5mm的扣片安装在龙骨和吸音板之间。4,覆盖吸音板背面的玻璃棉:厚度30—50mm,密度32kg每立方米,宽度与长度为600X1200mm。

木质吸音板安装注意事项：1,龙骨架格栅之间推荐选用的间距为60CM。2,多块木质吸音板在板与板组合安装时,板头与板头之间至少要留出3MM的空隙。3,如果吸音板从地面开始按横式安装,则长面的凹口要朝下安装并用扣片锁紧,一块接一块再将其他吸音板安装上去。