

# 成都双流井盖，华阳球墨铸铁井盖，华阳井盖销售点

产品名称	成都双流井盖，华阳球墨铸铁井盖，华阳井盖销售点
公司名称	崇州合力复合材料井盖有限公司
价格	180.00/套
规格参数	规格:700 尺寸:700*800 承重:40吨-60吨
公司地址	925726171@qq.com
联系电话	13548105158

## 产品详情

成都双流井盖，华阳球墨铸铁井盖，华阳井盖销售点

【24小时服务热线：13548105158】厂家【直销】

铸铁井盖的设计与生产是按照一些特定的要求的，这样才能保证产品的质量，也可以有井盖的特色性能，下面就为大家详细的介绍一下具体的技术与性能

一般铸铁井盖要求上可用灰口铸铁、球墨铸铁、钢、及非金属资料制作，应符合《市政工程质量检验规范》中各种铸铁井盖尺寸的装置要求;井盖与井圈的接触面应进行校平加工。不允许有裂纹及有影响使用的冷隔、缩松等缺陷存在;铸造成型的井盖和井圈应清洁平整。金属资料制成的井盖应符合相关的质量检验评定规范;铸铁井盖的承载能力应符合市政及国标的统一规定。

根据铸铁井盖厂家介绍，除此通用的要求外，韩兴铸业还在设计上加入了许多自己独特的设计理念，及生产工艺上进行了许多的创新，从而保证了我们的铸铁井盖的承载力和韧性远超国家标准

铸铁井盖好在何处?

- 1.防震：通过在井圈的止口处设置为U型槽，用T型合成橡胶条，嵌入U型槽中，在井盖与井圈的接触过程中，以起到缓冲作用，减轻振动力。
- 2.防响：井盖与井圈的接触咬合面，直接作用于T型橡胶条上，以柔克刚，消除噪音。

3.防盗：在井盖外圈上，凸出一方形槽，其井盖内壁端的开口环通过井座固定轴与井盖连接，另一端内壁设销体固定，而起到防盗作用，当井盖打开放置90度时即可取下井盖，便于施工。暗锁采用尼龙衬套，永不生锈，并配有专用工具开启，安全可靠。

4.防滑：井盖表面采用凸起3mm花纹，从而起到良好的防滑作用。

5.防移位：井圈预留四个铆固螺栓孔，以90度均匀分布，每套使用4个地锚螺栓，免除了在筑路过程中因机械碾压而发生的移位，并且起到了一定的防盗作用。

6.防破损：这是球墨铸铁井盖的最大特点，重型球墨铸铁井盖可承压36T/60T，轻型可承压21T。即便荷载压力超过它的极限，球铁井盖并不像普通铸铁井盖那样破碎，而是稍有变形，对车子及行人有一定的安全保障

再来看下复合井盖：

复合井盖综合性能介于石塑井盖与混凝土井盖之间,优于混凝土;可应用于对井盖技术要求较高的场合，不使用钢扇骨子增强,而以玻纤复合增强,属于GRC型产品,布料机的混凝土浇筑要求，强度仅次于石塑井盖可承载40吨以上车辆。

它的固化速率比纤维混凝土快几倍,8小时可脱模,若三班生产,24小时可脱模三次,模具用量虽比石塑多,但却只有纤维混凝土井盖的1/6摆布,也可降低模具投资。年产万套井盖,只需模具10套，是最理想、较进步先辈、是其他模具所不能比拟的。

对于复合井盖的一些相关的知识我们已经了解过了，但是对于它的压力测试还很陌生，只有对其了解的更多，在施工的时候才会更有帮助，那么下面将会具体介绍，希望大家能认真阅读。

复合井盖道在投入运行之前应进行压力试验。压力试验包括强度试验和水密性试验两项内容。测试时一般推荐采用水作为试验介质。

在排除待测试的管道内的空气之后，以稳定的升压速度将压力提高到要求的压力值，压力表应尽可能放置在该段管道的最低处。压力测试可以在管线回填之前或之后进行，管道应以一定的间隔覆土，尤其对于蛇行管道，压力试验时，应将管道固定在原位。法兰连接部位应暴露以便于检查是否泄漏。

压力试验的测试压力不应超过复合井盖材压力等级或系统中最低压力等级的配件的压力等级的1.5倍，开始时，应将压力上升到规定的测试压力值并停留足够的时间保证管子充分膨胀，这一过程需要2-3小时，当系统稳定后，将压力上升到工作压力的1.5倍，稳压1小时，仔细观察压力表，并沿线巡视，如果在测试过程中并无肉眼可见的泄漏或发生明显的压力降，则管道通过压力测试。

- 1、防盗合金铸铁铸成非专业人士无法破坏，井盖专用防盗机构，从根本上解决了井盖丢失的社会问题。
- 2、无噪声井盖都经过机械加工，解决了因车轮碾压产生的噪声。
- 3、不跳盖几何尺寸设计合理，保证疾驶的车辆通过后产品不翻转、移位。
- 4、适用范围广，产品在-40 ~ 80 露天条件下正常使用30年以上。
- 5、设计合理安装、开启方便，便于地下管道设施的检查、维修。
- 6、外型美观产品铸纹清晰，防滑性能优良，色彩悦目。

联系人：周经理

联系电话：135-4810-5158

业务QQ号：925726171

微信号：13548105158

四川成都合力井盖厂【24小时服务热线：13548105158】