

## 消磁线圈胶粘带 PVC 0.20 ( mm )

产品名称	消磁线圈胶粘带 PVC 0.20 ( mm )
公司名称	上海威锐包装制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:PVC 厚度:0.20 ( mm ) 适用范围:用于耐高温消磁线圈的绝缘包缠
公司地址	上海市奉贤区金汇镇墩头村十组
联系电话	86 021 37528398 15001983786

## 产品详情

材质	PVC	厚度	0.20 ( mm )
适用范围	用于耐高温消磁线圈的绝缘包缠		

消磁线圈胶带特性及用途：有耐燃特性，用于[耐高温消磁线圈](#)的绝缘包缠符合无铅、镉、铬、汞环保之要求，符合美国ul及加拿大csa标准。

### 产品简介

产品型号	基材	胶型	厚度(mm)	剥离力(n/cm)	拉伸强度(n/cm)	伸长率(%)	耐温性( )	击穿强度(kv/mm)	特
180zx	pvc	橡胶型	0.18	1.6	26	200	80	40	有性消的
190zx	pvc	橡胶型	0.19	1.6	26	200	80	40	
200zx	pvc	橡胶型	0.20	1.6	26	200	80	40	
f175	pvc	橡胶型	0.175	1.8	26	200	80	40	符、之用线
f190	pvc	橡胶型	0.19	1.8	26	200	80	40	
f200	pvc	橡胶型	0.20	1.8	26	200	80	40	
r180	pvc	橡胶型	0.18	1.8	26	200	105	40	符及

r190	pvc	橡胶型	0.19	1.8	28	200	105	40	a标 合 镉 汞 要 高 消 的
r200	pvc	橡胶型	0.20	1.8	28	200	105	40	
rh180	pvc	橡胶型	0.18	1.8	28	200	105	40	符 合 及 加 a标 耐 耐 ， 铅 铬 保 ， 高 线 线
rh190	pvc	橡胶型	0.19	1.8	28	200	105	40	
rh200	pvc	橡胶型	0.20	1.8	30	200	105	40	

注：以上数据仅供参考，不作验收标准用，请用户自行确认产品的适用性。本资料内容如有更改，恕不另行告知。

产品型号	基材	胶型	厚度(mm)	剥离力(n/cm)	拉伸强度(n/cm)	伸长率(%)	耐温性(°C)	击穿强度(kv/mm)	特性及用途
180zx	pvc	橡胶型	0.18	1.6	26	200	80	40	有耐燃特性，用于消磁线圈的绝缘包缠
190zx	pvc	橡胶型	0.19	1.6	26	200	80	40	
200zx	pvc	橡胶型	0.20	1.6	26	200	80	40	
f175	pvc	橡胶型	0.175	1.8	26	200	80	40	符合无铅、镉、铬、汞环保之要求，用于消磁线圈的绝缘包缠
f190	pvc	橡胶型	0.19	1.8	26	200	80	40	
f200	pvc	橡胶型	0.20	1.8	26	200	80	40	
r180	pvc	橡胶型	0.18	1.8	26	200	105	40	符合美国ul及加拿大csa标准，符合无铅、镉、铬、汞环保之要求，耐高温用于消磁线圈的绝缘包缠
r190	pvc	橡胶型	0.19	1.8	28	200	105	40	
r200	pvc	橡胶型	0.20	1.8	28	200	105	40	

rh180	pvc	橡胶型	0.18	1.8	28	200	105	40	符合美国 ul及加拿 大csa标准 。有耐高 温、耐燃 特性，符 合无铅、 镉、铬、 汞环保之 要求，用 于耐高 温消磁线 圈的绝缘 包缠
rh190	pvc	橡胶型	0.19	1.8	28	200	105	40	
rh200	pvc	橡胶型	0.20	1.8	30	200	105	40	