

玻璃钢异型件A河沿玻璃钢异型件A玻璃钢异型件厂家

产品名称	玻璃钢异型件A河沿玻璃钢异型件A玻璃钢异型件厂家
公司名称	衡水卓嘉玻璃钢制品有限公司
价格	99.00/个
规格参数	卓嘉:玻璃钢 衡水:河北
公司地址	枣强县富强路168号
联系电话	0318-8581711 18632870222

产品详情

玻璃钢异型件A河沿玻璃钢异型件A玻璃钢异型件厂家

玻璃钢管件介绍

产品介绍：

公司生产的比较常见的玻璃钢管件有：承盘短管、插盘短管、法兰短管、三盘三通、承插盘三通、排气/排泥三通、斜三通、四盘四通、承插盘四通、异径四通、弯头（90°、22.5°、125° 270°）、异径管等。

性能特点：

玻璃钢管件特点：

1、具有优良的物理性能：玻璃钢管材的比重为1.8-2.1,约为钢的1/4，比钢、铸铁和塑料的比强度高，玻璃钢管道的重量一般不大于同规格钢管的1/3，物理力学性能优异，此外，玻璃钢管的膨胀系数与钢大体相当，热传导系数只有钢的0.5%，是一种很好的热和电的绝缘体。

2、耐化学腐蚀、使用寿命长：适合输送各种酸、碱、盐及有机溶剂等不同介质。

3、水力学特性优异：水力特性是玻璃钢管的重要特征之一。水力特性优异意味着流体压头损失小，可以选用较小管径或功率较小的输送泵，从而减少管线工程初期投资、节省电能、降低运行成本。玻璃钢内表面相当光滑，一般表面粗糙率可取0.008，几乎可以认为是水力学光滑管，在运行中，钢管、铸铁管、水泥管等的内表面，经常发生局部腐蚀，变得越来越粗糙，而玻璃钢始终保持着新生管得表面光滑状态。

性能特点

1、具有优良的物理性能，玻璃钢管材的比重为1.8-2.1,约为钢的1/4，比钢、铸铁和塑料的比强度高，玻璃钢管道的重量一般不大于同规格钢管的1/3，物理力学性能优异，此外，玻璃钢管的膨胀系数与钢大体相当，热传导系数只有钢的0.5%，是一种很好的热和电的绝缘体。

2、耐化学腐蚀、使用寿命长，适合输送各种酸、碱、盐及有机溶剂等不同介质。

3、水力学特性优异，水力特性是玻璃钢管的重要特征之一。水力特性优异意味着流体压头损失小，可以选用较小管径或功率较小的输送泵，从而减少管线工程初期投资、节省电能、降低运行成本。玻璃钢内表面相当光滑，一般表面粗糙率可取0.008，几乎可以认为是"水力学光滑管"，在运行中，钢管、铸铁管、水泥管等的内表面，经常发生局部腐蚀，变得越来越粗糙，而玻璃钢始终保持着新生管得表面光滑状态。

4、安装、维护费用低，一般来说，玻璃钢管不需要特殊得防腐处理；保温层可以减薄，甚至不另做保温处理；管道比较轻，吊装设备吨位小，功率消耗少，玻璃钢管长度比水泥管及铸铁管长，接头相对减少，这些都会降低安装和维护费用，这已被国内外许多工程实践所证明。

5、设计灵活性大，改型周期短。玻璃钢是将浸有树脂基体得纤维增强材料，按照特定工艺条件逐层缠绕到芯模上并进行适当固化而制成的，管壁是一种层状结构，可以通过改变树脂系统或采用不同的增强材料来调整玻璃钢管的各项物理和化学性能，以适应不同介质和工作条件制成不同压力等级或具有某种特殊性能的玻璃钢管。改型周期短，是纤维缠绕复合材料的显著特点，各向同性的金属管材无法与其相比。

应用范围

市政工程 - 给水工程、排水工程、雨水工程；

电力 - 电厂循环水、电厂脱硫；

电信 - 电缆保护管；

石化 - 油井注水管、各种腐蚀性流体介质输送工程；

农林水利 - 农林水利灌溉；

其他流体介质输送领域；