

## 透明TPE材料0度，3度，5度，8度，10度

产品名称	透明TPE材料0度，3度，5度，8度，10度
公司名称	东莞市德创化工有限公司
价格	21.00/KG
规格参数	德创化工:1 TPE:2 广东东莞:2
公司地址	广东省东莞市常平镇常马路2号2栋903室01（注册地址）
联系电话	13827209711

## 产品详情

透明软TPE 0度 3度 8度 20度 成人用品TPE 透明软质TPE颗粒

### 1、基本特性：

厂家供应TPE0度 3度 8度 20度10度15度软质胶料，外观为透明颗粒，接触有柔软的弹性。TPE透明胶料是丁苯橡胶添加加工油及其他助剂共混合成的软性材料。材料硬度为邵氏硬度A0度 3度 5度 8度10度 15度、20度，比重0.85~0.88，缩水率1.8~2%，拉伸伸长率1000~1500%。

本公司也长期供应透明TPE、本色TPE、白色TPE、黑色tpe、硬度范围从0度-120度各种硬度均有生产供应

### 2、材料应用：

通过调整SEBS共混配方，可以调整TPE0度 3度 5度 8度

10度15度20度透明胶料表面的粘性。TPE0度 3度 5度

8度10度 15度20度透明胶料可用于制造加工成人用品以及一些软胶工艺品或玩具。一般用于生产成人用品的TPE透明软料，其表面是不粘、爽滑的。而一些特殊工艺制品，软胶玩具，窗贴玩具等则需要材料要有一定的粘性。其中TPE0度 3度 5度 8度10度15度20度透明胶料在成人用品市场应用较多，主要用于生产女性用成人情趣用品。

### 3、成人用品原材料TPE的选择：

做成人用品所需的原材料TPE通常要求高透明度，拉伸弹性好，耐黄变，触感爽滑，无异味等等。因此必须选择合适的弹性体聚合物作为基材，另外对加工油的选择也比较讲究。

### 4、成人用品加工工艺：

TPE胶料可通过注塑加工的方式来生产成人用品。生产成人用品用的TPE胶料，除5度硬度外，还包括10度，3度，0度 8度 15度 甚至更软硬度的TPE软胶料。不同牌号物性的TPE透明胶料，其注塑加工温度不同，一般注塑加工温度可控制在130~200。具体的加工温度应参考我们商提供的建议注塑温度参数，并根据实际生产加工情况做适当调整。TPE软性胶料缩水较大，容易在透明成人用品制品表面形成缩水纹，影响制品表面的光泽度及透明度，影响制品外观质量。因此在实际加工过程中，会用火焰喷枪对制品表面做退火处理，以消除表面缩水纹。