

POM (杜邦总代理商)

产品名称	POM (杜邦总代理商)
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

POM (杜邦总代理商)简介：

POM塑料中文名称聚甲醛，俗称赛钢

英文名称:Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

POM概述：聚甲醛学名聚氧亚甲基，俗称“超钢”或者“赛钢”。

POM是由三聚甲醛经溶液聚合、本体聚合、辐射聚合或气相聚合后，再用酯化或醚化等方法，使端基封闭，造粒而得。POM是一种没有侧基、高密度、高结晶的线型聚合物，具有优异的综合性能。它是继尼龙之后优良树脂品种，分子结构规整和结晶性使其物理机械性能十分优异，有金属塑料之称。

POM以下产品系列：

POM 美国杜邦：100P,

POM 美国杜邦：500P,

POM 美国杜邦：900P,

POM 美国杜邦：1700P,

POM 美国杜邦：100T,

POM 美国杜邦：500T,

POM 美国杜邦：500CL,

POM 美国杜邦：525GR

POM应用：可代替大部分有色金属、汽车、机床、仪表内件、轴承、紧固件、齿轮、弹簧片、管道、运输带配件、电水煲、泵壳、沥水器、水龙头等。工艺特点:POM加工前可不用干燥,在加工过程中进行预热(800 左右),对产品尺寸的稳定性有好处,POM的加工温度很窄(0~215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体。POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(800~100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指,POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温具高机械强度和刚性的疲劳强度环境抵抗性、耐有机溶剂性佳耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优。

我司将随货提供详细材料如（物性、UL报告、SGS检测报告等），如有需要请与我司工作人员索取,了解POM美国杜邦更多性能及型号，欢迎来电咨询！飞啸公司将以诚心、诚信、真诚和热情服务每一位客户！！