

## 超低组高度，管状直线电机模组

产品名称	超低组高度，管状直线电机模组
公司名称	深圳市英诺伺服技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡流塘榕树路24号二栋
联系电话	0755-86008400

## 产品详情

### 推力

峰值：81-202N

额定：27-67N

### 最高速度

4m/s

### 内置反馈

可以内置数字式位移传感器

最高2um分辨率和4um的重复定位精度

### 有效行程

5mm-1100mm

### 尺寸

25系列 动子：宽\*高：53.5\*53.5mm（自然冷却） 定子直径：25mm

## 应用场合及OEM优势

包装

物料输送

自动化装配

生物医学

半导体和机器人

高可靠性，高性价比

柔性位移控制

高速度，高加速度

洁净，低噪音

很少的维护和调整

Servo Shaft 25系列管状直线电机及模组是工业位移控制的一种理想解决方案。磨损小、噪音低、速度快、精度高，比传统滚珠丝杆有更好的性能和可靠性，比传统气缸有更好的控制灵活性。

Servo Shaft 25系列管状直线电机及模组由高防护等级的动子和304不锈钢的定子组成，定子内是形成完整正弦气隙磁场的高性能稀土磁钢。能够产生27~67 N的额定推力，峰值推力可达 202 N。用户可订制的有效行程为5~1100 mm。平稳的双动子结构使其可以非常方便的按照客户具体需求组成各种结构的多动子及X-Y平台。

Servo Shaft 25系列管状直线电机及模组的专利设计使其在无需外接光栅、磁栅等传感器的情况下通过内置的位移传感器也能达到最高4um的重复定位精度。内置位移传感器输出的位移信号是符合RS-422工业标准的增量数字方波信号，便于用户采用通用的直线电机伺服驱动器来驱动，而无需增加额外的投资。

Servo Shaft 25系列管状直线电机及模组其简单的安装结构、标准的工业组件使该系列电机系统是物料搬运中推、拉、升、降运动的理想解决方案，在包装和自动化装配线行业也是如此。

Servo Shaft 25系列管状直线电机及模组可以搭配美国Copley Control相对应的控制器、以色列Elmo Motion的驱动器、以色列Servotronic伺服驱动器、以色列Mega-Fabs D系列驱动器和本公司对应的伺服驱动器进行可视化参数调整和运动编程。