

# LED路灯导热膏 防水电源导热硅脂厂家

产品名称	LED路灯导热膏 防水电源导热硅脂厂家
公司名称	深圳市雨与云环保科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:YYY 型号:YYY-B200W
公司地址	深圳市宝安区福永街道凤凰华源工业区旭达大厦B栋东面5楼
联系电话	15013865021 18688954025

## 产品详情

我厂专业生产导热硅脂，导热膏，导热硅胶，导热硅胶片等高导热性能材料欢迎来电索样订购！电话/微信:18688954205 姚生。QQ:805701330

导热硅脂颜色：白色/灰色导热系数：1.0-6.0W/M-K工作温度：-50~350 产品重量：1KG（满瓶）

导热硅脂特点：1、具有高热传导，高绝缘，高耐温；2、长时间暴露不会风干，不易挥发；3、无毒、无味、无腐蚀性。4、符合ROHS环保标准

导热硅脂应用产业：1、适用于电子工业的功率放大管和散热片之间接触面：如电视机、DVD、CPU和功放管，起热传媒作用。2、适用于微波通讯、微波传输设备和专用电源、稳压电源等微波器件的表面涂复和整体灌封。3、适用于电子元器件的热传递，如晶体管、镇流器、热传感器、电脑风扇等，大功率晶体管（塑封管）、二极管与基材（铝、铜板）接触的缝隙的传热介质、整流器和电气的导热绝缘材料。4、适用于要求有效冷却的许多散热装置的有效热连接。5、适用于高压消电晕、不可燃涂料用于与电视机和类似应用场合的高压回扫变压器的连接中。6、适用于各种电子、电器设备中发热体与散热设施间的缝隙填充，提高散热效果。导热硅脂特别提示：

1、可根据您的要求定制不同价格、导热系数、锥入度、比重、颜色的导热硅脂。2、全部产品均可提供免费的样品试用，欢迎您对比测试。

导热硅脂储存条件：1、尽量存放在通风、阴凉干燥处，防止雨淋，避免日光直射。2、如果家里有儿童，切记放在儿童不宜触碰到的地方。3、储存温度：25 ± 10，湿度为：35% ~ 85%。