

UPARK升降路桩一体式 电机升降路桩

产品名称	UPARK升降路桩一体式 电机升降路桩
公司名称	厦门美好出行物联网技术有限公司
价格	1.00/根
规格参数	品牌:UPARK 型号:UESS 产地:厦门
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿北三里58号
联系电话	0592-8268700 18259230370

产品详情

随着社会进步及升降路桩一体式具备的特殊功能，升降路桩一体式产品已被大多数人所熟知，升降路桩主要安装在公共场所、消防通道、事业单位、步行街、景区、政府、地产、市政等严禁车辆进入的地段，能有效阻挡车辆。路桩柱体贴有反光膜，即使在夜间也会警示司机前方障碍，避免出现事故。运用这种特殊的控制方式及无故障运行给管理者带来的安全及便利使得升降路桩产品在国内市场迅速发展

升降路桩一体式应用场所：

- 1、国家机关和等重要单位大门：安装升降柱，可电动、遥控或刷卡等方式控制升降，有效阻止外单位车辆进入和不法车辆闯入。
- 2、步行街：步行街路口安装升降柱，平时路障处于升起状态，限制车辆进出，如遇紧急或特殊情况（如火灾、急救、领导视察等）可迅速降下路障，以便车辆通行。
- 3、道路隔离带：在非全封闭式道路隔离带中可采用升降式路障，平时阻止车辆左转或掉头行驶。如遇道路施工、道路阻塞等特殊情况，可放下路障，使车辆改道通行。
- 4、多用途广场：白天路障升起，禁止车辆进入广场，夜间利用广场作为临时停车场，放下路障，车辆可进入停车。
- 5、开放式公园：开放式公园路口安装升降柱，平时路障升起，阻止车辆通行，游人可自由通过。遇特殊情况时，放下升降式路障，以便车辆通行。
- 6、小区、银行、学校等限制车辆进入的场所及保证消防通道的有效使用。
- 7、高速公路：需紧急封路，使用自动升降路桩，方便快捷，并可解决警力。

电机升降路桩产品参数：

- 1、动力系统：DC 24V/36V电机驱动；
- 2、升降路桩直径140~220mm；
- 3、升起高度：450~600mm；
- 4、柱体厚度：6mm（可定制）；
- 5、材质：柱体为304不锈钢，内柱表面拉丝处理；
- 6、升降柱顶部有LED景观灯设计；
- 7、重量：50KG；
- 8、防水等级：IP68（整机防尘防水）；
- 9、抗撞能力：20000焦耳能量；
- 10、上升时间：8S，下降时间：6S；
- 11、工作温度：-35 ~75（适合）；

升降路桩：<http://www.uparkbollards.cn/automatic-bollards.html>