

盐雾测试不锈钢钝化液

产品名称	盐雾测试不锈钢钝化液
公司名称	惠州市佳一美金属表面处理材料有限公司
价格	26.00/KG
规格参数	佳一美牌:钝化液 JYM-109:钝化剂 惠州:防锈液
公司地址	惠阳区新圩镇塘吓
联系电话	0752-3950016 15307523679

产品详情

不锈钢钝化液

型号：JYM-109

本品是经过我司研发部门经过多年的对不锈钢材料的认知而研发的一款环保钝化液，针对不锈钢盐雾性能的不足而开发的一款液剂。

本品采用环保无机酸为主氧化剂、添加阳极吸附中间体助剂、优缓蚀剂及少量高分子钝化促进剂化合而成，不含酸蚀成份，无味、常温使用。通过本品钝化，可有效保证钝化过程中不会破坏工件原色泽、不改变工件尺寸，并大提高不锈钢工件抗盐雾性能。

主要用途：

本品适用于奥氏体不锈钢304以及316材质的原色钝化处理，处理后的工件不改变工件尺寸及颜色，耐盐雾测试能力可提升5至20倍，可达中性盐雾测试2000H不锈，由于材料表面生成的是化学转化膜而非物理封闭膜,因此是替代防锈油的工艺。本品能有效的提高工件的精密度和附加值。广泛应用于不锈钢紧固件，不锈钢螺丝，不锈钢冲压件，不锈钢精铸件以及不锈钢餐具等。

特性与优点：

1. 钝化液可循环使用，大降低了生产成本.
2. 钝化后耐盐雾测试能力提高5至20倍.
3. 钝化时间大缩短，只需常温浸泡8至15分钟即可.
4. 钝化液环保，已通过FDA、SGS等环保认证.

5. 钝化后不改变工件尺寸以及原色泽.
6. 设备易于购买，一般塑胶容器即可.
7. 不含配洗效果，优的缓蚀性无氢脆产生，减少氢脆带来的风险.

常规工艺流程：

脱脂—漂水—活化---漂水—钝化—二次流动清水漂洗—中和—漂水---泡纯净水—烘干或晾干
以上工艺可根据需要增减

注意事项：

钝化容器一般可采用塑料槽，不锈钢槽.

钝化常温浸泡8至15分钟.

适合所用304以及316材料.

作业人员需带好劳动用具，避免液剂与皮肤直接接触.

废水处理，加碱性石灰水或氢氧化钠等中和，使PH值达到7后再排放，对环境无影响.