

BSG系列防爆配电箱

产品名称	BSG系列防爆配电箱
公司名称	乐清一鼎防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	乐清市柳市后街工业区
联系电话	0577-61711511 13091989856

产品详情

BSG系列防爆配电箱

适用范围

适用于1区、2区危险场所；

适用于IIA、II B、 C类爆炸性气体环境；

适用于可燃性粉尘场所。

产品特点

外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

内装交流接触器，热继电器，自复位万能转换开关等；

可控制交流50Hz，380V--相异步电动机的直接起动停止，并具有过载和断相及失压保护；

钢管或电缆布线均可；

符合GB3836-2000、IEC60079标准要求。

表面高压静电喷塑。内装各种防爆电器，可按照用户提供的电气原理图及主要技术参数制定配电箱的外形尺寸

并选用相应的防爆电器，可根据要求制作成面板上直接操作或开门后操作等形式。

常见方案举例

一、多路动力(照明)配电机

通过将多个防爆断路器或动力(照明)配电箱www.ydfbx.com及数个防爆接线箱组合，可在电压380V，电流630A的三相交流50Hz配电系统中实现动力、照明配电设备的电能转换分配及控制。

二、多路电磁起动配电机

通过将多个防爆电磁起动器或电磁起动箱和防爆断路器

动力配送及电动机的集中控制，支路最大可达160A，可根据拥护要求实现远距离控制。可在电压380V的三相交流50Hz的配电系统中实现并可根据要求加装信号灯、电压表、电流表等监控装

三、多路降压起动配电机

将防爆降压起动箱置于防护柜中，实现对交流50Hz、电压为380V、电路中容量为95KW及以下的三相鼠笼型有短路、缺相、过流堵转等保护功能，可用手动、自动和远控等多种方式来控制。

四、计量、监测控制型

通过内装各种防爆电表或各种二次仪表，从而实现对电路中的参数，压力、温度等各种物理量的计量和监测。

五、混合型

根据用户要求，将相应的防爆电器组合，从而满足用户现场的需要，配电柜的常见外形尺寸

符合GB3836-2000、IEC60079标准要求。

BXMD防爆照明动力配电箱,防爆照明箱,防爆动力箱,BDG防爆电缆盘,BSG防爆配电柜,BXQ防爆动力(电磁)配电箱,BXX防爆动力检修箱,bxk防爆控制箱,LCZ防爆操作柱,LBZ防爆操作柱,BQXB防爆变频调速箱,BQXR防爆软起动器,BQJ防爆自耦降压电磁起动箱,BQX防爆星三角起动箱,BQC防爆综合磁力起动器,BQC防爆磁力起动器,BDZ防爆断路器,BLA防爆控制按钮,Ia5821防爆控制按钮,BLX防爆行程开关,BHZ防爆转换开关,SW-10防爆照明开关,ac防爆插销,bdl防爆电铃,BYB防爆仪表,bkb防爆变压器,ac-z防爆插接装置,防爆防腐照明动力配电箱,防爆防腐控制箱,防爆防腐插接装置,防爆防腐操作柱,防爆防腐断路器,防爆防腐转换开关

,防爆防腐接线箱,防爆防腐照明开关,防爆防腐仪表,防爆防腐主令控制器,粉尘防爆照明(动力)配电箱,粉尘防爆动力(电磁)起动箱,粉尘防爆动力检修箱,粉尘防爆操作柱,粉尘防爆磁力起动器,粉尘防爆接线箱,粉尘防爆断路器,粉尘防爆挠性连接管,BT35-11系列防爆轴流风机,CBF防爆轴流风机,BCF防爆壁式排风扇,BTS防爆摇头扇,BDS防爆吊扇,BDN隔爆型密闭热油汀,dbmjr系列防爆电加热器,LED隔爆型防爆灯,LED防爆照明应急两用灯,LED防爆标志灯,LED隔爆型防爆视孔灯,LED防爆泛光灯,LED防爆投光灯,LED防爆吸顶灯,LED防爆马路灯,LED防爆防腐全塑荧光灯,LED隔爆型防爆荧光灯,LED防爆声光报警器,防爆接线盒,防爆穿线盒,防爆填料函,电缆夹紧密封接头,防爆管接头,防爆挠性连接管

一鼎防爆

电器有限公司位于中国防爆生产基地乐清市，是一家集研发、生产、销售、服务为一体的防爆电器公司，并通过ISO9001：2000质量体系认证。公司拥有国内先进的各种生产、检测设备，管理体系健全，防爆挠性连接管,防爆连接管,[防爆挠性管](#),[防爆配电箱](#)

,防爆控制箱,防爆操作柱,,防爆检修箱,LED防爆灯,防爆急停按钮,防爆防腐配电箱,三防配电箱等产品均获得国家防爆产品质量检验中心的防爆合格证书和全国工业产品生产许可证，并由中国人民保险公司承担产品质量责任保险，产品性能安全可靠，深受广大工程公司，石油化工，医药，军工等企业的好评！公司将秉承“诚信、共赢”的经营理念，坚持科技创新、科学化管理，坚持专业、专心、专注，做细、

做精、做强“防爆电气产品”产业的精神。热忱欢迎国内外各界朋友和新老客户莅临指导、洽谈合作。