索特钳工台,钳工工作台,模具钳工台可定制

产品名称	索特钳工台,钳工工作台,模具钳工台可定制
公司名称	深圳索特仓储设备有限公司
价格	5000.00/张
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗街道办沙浦一路55号
联系电话	86-0755-29624909 13670219505

产品详情

模具钳工台分类:1、钢板按厚度分,薄钢板<4毫米(薄0.2毫米),厚钢板4-60毫米,特厚钢板60-115毫 米。薄板的宽度为500-1500毫米;厚的宽度为600-3000毫米。2、薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合 金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅钢和工业纯铁薄板等;3、按专业用途分,有油桶 用板、搪瓷用板、防弹用板等;按表面涂镀层分,有镀锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等 。4、厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面,除了桥梁钢板、锅炉钢板、汽车制造钢板、压力 容器钢板和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外,有些品种的钢板如汽车大梁钢板(厚2.5-10毫米)、花 纹钢板(厚2.5-8毫米)、不锈钢板、耐热钢板等品种是同薄板交叉的。 模具钳工台简介:模具钳工台 是为工厂的组装模具、修模、组装模具、生产、维修模具、操作等工作而专门设计。工作台桌面经特殊 处理,具有防腐、抗冲击力强等特性,高承载力、多种桌面的选择,可配合不同的使用要求。工作台配置 的抽屉、柜门方便使用者存储工具。桌角上预留电源孔,方便安装电源插座。钢板工作桌系列采用标准 型工具柜,加装工具柜后能更合理的利用空间,存放并保护工具。柜体规格为600W×545D×685Hmm。 桌面厚度为50mm,平均承重为1000KG,桌面平坦,经长期使用绝不变形,可直接在工作台上加装台钳。 柜体抽屉为双导轨,可打开。模具钳工台特点:1、现场组装的工作桌桌体组装简便,强度高,可使工 作桌承受额定重量。 2、多种工作桌桌面选择,可配合不同的使用要求。3、重型修模工作桌桌脚上预留 电源孔,方便客户安装电源插座。4、加装工具柜后,更能合理地使用空间,存放工具及零配件。5、选 用合适的桌面可直接在工作桌上加装台钳,适合钳工工作。 6、工作桌可加装挂板,电器板,灯顶板、 搁板等桌上部件,具有多种选择,能够满足各种工位的需求。分类:1、钢板按厚度分,薄钢板<4毫米(薄0.2毫米) ,厚钢板4-60毫米,特厚钢板60-115毫米。薄板的宽度为500-1500毫米;厚的宽度为600-3000 毫米。2、薄板按钢种分,有普通钢、优质钢、合金钢、弹簧钢、不锈钢、工具钢、耐热钢、轴承钢、硅 钢和工业纯铁薄板等;3、按专业用途分,有油桶用板、搪瓷用板、防弹用板等;按表面涂镀层分,有镀 锌薄板、镀锡薄板、镀铅薄板、塑料复合钢板等。4、厚钢板的钢种大体上和薄钢板相同。在品各方面, 除了桥梁钢板、锅炉钢板、汽车制造钢板、压力容器钢板和多层高压容器钢板等品种纯属厚板外,有些 品种的钢板如汽车大梁钢板(厚2.5-10毫米)、花纹钢板(厚2.5-8毫米)、不锈钢板、耐热钢板等品种是 同薄板交叉的。 模具钳工台简介:模具钳工台是为工厂的组装模具、修模、组装模具、生产、维修模 具、操作等工作而专门设计。工作台桌面经特殊处理,具有防腐、抗冲击力强等特性,高承载力、多种桌 面的选择,可配合不同的使用要求。工作台配置的抽屉、柜门方便使用者存储工具。桌角上预留电源孔 ,方便安装电源插座。钢板工作桌系列采用标准型工具柜,加装工具柜后能更合理的利用空间,存放并 保护工具。柜体规格为600W×545D×685Hmm。桌面厚度为50mm,平均承重为1000KG,桌面平坦,经长 期使用绝不变形,可直接在工作台上加装台钳。柜体抽屉为双导轨,可打开。模具钳工台特点:1、现

场组装的工作桌桌体组装简便,强度高,可使工作桌承受额定重量。 2、多种工作桌桌面选择,可配合不同的使用要求。3、重型修模工作桌桌脚上预留电源孔,方便客户安装电源插座。 4、加装工具柜后,更能合理地使用空间,存放工具及零配件。5、选用合适的桌面可直接在工作桌上加装台钳,适合钳工工作。

6、工作桌可加装挂板,电器板,灯顶板、搁板等桌上部件,具有多种选择,能够满足各种工位的需求。