

# 石家庄透水混凝土路面基层的要求石家庄无砂透水

产品名称	石家庄透水混凝土路面基层的要求石家庄无砂透水
公司名称	河北晋福居建筑材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省邢台市宁晋县东汪镇东汪四村村西
联系电话	18730900972 15630429918

## 产品详情

石家庄透水混凝土路面基层的要求石家庄无砂透水 1、透水混凝土路面的厚度：从上可知因彩色透水混凝土强度的原因，大都应用于人行道、广场、停车场、园林小道、小区道路等场所。根据路面的不同应用面层厚度不同，对人行道、自行车道等轻荷重地面，一般透水混凝土厚度不低于8cm；对停车场、广场等地面中荷重地面，透水混凝土厚度不低于10cm。 2、为确保路面体结构层具有足够的整体强度和透水性，表面层下需有透水基层和较好的保水性垫层。基层要求：在素土层夯实层上，配用的基层材料，应有适当的强度外，须有较好的透水性，采用级配沙砾或级配碎石等。采用级配碎石时，碎石的粒径应小于0.7倍的基层厚度，且不超过50mm。垫层一般采用天然碎石，粒径小于10mm，俗称瓜子片，并铺有15cm~30cm厚度，铺设需均匀平整。适用于市政、园林、公园、人行道、体育场馆、停车场、小区、商业广场和文化设施等地面领域。欢迎大家前来咨询！透水混凝土 粘接料 保护剂 着色剂 生产销售批发  
施工公司主要经营：透水混凝土、彩色生态透水混凝土、彩色艺术压印混凝土、黑色沥青路面彩化等

欢迎广大客户前来洽谈咨询工程施工 材料供应 技术指导 全方位服务与您合作！！

河北晋福居建筑建材有限公司期待与您的合作!!! 欢迎来电咨询。

电话：15630429918

联系人：李亚刚