

钮扣测试仪厂家纽扣拉力测试仪

产品名称	钮扣测试仪厂家纽扣拉力测试仪
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	1800.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHABQ 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

纽扣拉力测试仪专业用于测量纽扣的扣合力或脱离衣物破坏力。此项测试的目的是界定成衣制造商的责任以保证纽扣、按钮及固定装饰件能适当地固定在成衣上，以免纽扣脱离成衣造成婴儿吞服的危险。故此，所有成衣上的纽扣，按钮及固定装饰件均需通过纽扣拉力测试仪的检测。

意义及作用：

- 1、此仪器的测试方法用作量度对钮扣及衣物进行垂直拉力测试的力度，而钮扣及按钮并不拉扯至脱离衣物。
- 2、此方法所要求钮扣缝纫规格应该按照钮扣制造商所定的标准。
- 3、此测试方法用于建立不同穿着环境的关连性，以及对不同钮的各类和品牌作出比较。
- 4、此标准可能包含危险物料，操作及仪器，而标准内没有列出所有可能在使用上出现的安全问题。故此标准的使用者责任建立有关的安全和健康的规则，以及在使用前决定适当的规条。
- 5、所有钮扣都需要用锁链针步缝紧在布料上。
- 6、可以通过检测改良工艺，使产品品质更先进。

纽扣拉力测试仪日常保养与维护

- 1、请勿超载使用，本仪器额定负荷为300N。
- 2、注意日常的保养工作，保持仪器各部件清洁。
- 3、在使用过程中仪器运行滞涩不灵活时，请向机台两侧轴承座上的加油孔内添加少许机油润滑。机台出现故障时请及时联系厂家或销售点（请勿擅自拆卸、修理）

纽扣拉力测试仪一般测试操作过程

- 1、将附有按钮固定件的布料放入底座夹具上（放在带有凹形的压块下），保持钮扣面向上，推动推杆把手以夹稳布片（并确保面料已被压住）。
- 2、逆时针方向旋转上夹具，使其抓口张开。
- 3、若用SHHF系列（数显式推拉力计）的推拉力计时，打开电源，待液晶显示屏显示为零后即可。
- 4、安装SHNK系列（指针式推拉力计）的推拉力计时，按一下切换按钮，使指回到零位即可。
- 5、摇转机身的手轮，使其上夹具向下运动，并能够抓住钮扣。
- 6、摇转机身的手轮，使其向上运动。

纽扣拉力测试仪型号规格：

产品型号 测量范围 有效行程 外形尺寸 重量

(Model) (N) (mm) (mm) (KG)

SHABQ 10-100 150 700*260*300 5

SHABQ 20-200 160 700*260*360 8

SHABQ 30-300 180 700*260*360 8

SHABQ 40-400 200 700*320*360 10

SHABQ 50-500 220 800*320*360 10

亚野售后服务

1、质量保证：作为设备供应商----，

我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合同家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料(包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等)。

2、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

3、保修承诺：我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期，有效期内所提供的所有产品，提供正常工作日全天候服务，终身技术服务支持。

4、响应时间：若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在三个工作日内对设备进行免费更换。保修期内，产品若发生故障，在接到贵公司报修后，如有需要我司将提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，我司无偿更换新设备。

5、服务体系：作为设备供应商本公司对本次招标所提供的产品提供保障体系：当设备出现故障，必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修，费购货方愿意产生的运杂费由本公司承担。