

扭转弹簧拉力试验机

产品名称	扭转弹簧拉力试验机
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	1600.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHANH 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

扭转弹簧拉力试验机是测试拉伸和压缩弹簧的变形量和负荷关系特性的专用仪器。适用拉伸和压缩弹簧的一定工作长度下的工作负荷测试,也可用于橡胶等弹性器件的弹力负荷测试。本扭转试验机采用先进的、高集成度的一体化单片机,和中文液晶显示,外型采用金属外壳,极大的提高了系统的抗干扰能力。

扭转弹簧拉力试验机特点：

- 1、中文液晶显示器，更好的人机交互界面；
- 2、高精度高分辨率；
- 3、N（牛顿）、kg(公斤)、lb(磅)三种计测单位可供选择、互相换算；
- 4、用户可自行设置使用地的重力加速度，使测试用单位换算更为精准；
- 5、存储99组测试数据，可直接在本机上查看存储数据及删除；
- 6、实时、峰值、自动峰值三种模式可随意切换；
- 7、具在客户设置功能，上下限自由设定（对应声光报警）存储值、保持值、自动峰值存储时间、无操作自动关机时间等，都可自由设定；
- 8、打印存储的测试数据和最大值、最小值、平均值，还可做合格或不合格判断(仅限于带打印机的)；

9、采用MODBUS—RTU标准协议，采用USB接口更好地跟组态PLC连接。

弹簧试验机性能指标

扭矩测量范围：0 ~ 5000Nm

扭矩最小读数值：0.1Nm

转角最小读数值：0.01°

示值相对误差：±1%（正转和反转两个方向）

重复性相对误差：1%（正转和反转两个方向）

加力盘、扭矩盘间距离可调

试样夹持方式：按用户弹簧试样提供心轴

试验机超过额定最大扭矩的3% ~ 5%时，试验机自动停机

扭转弹簧试验机规格示意图：

试验机工作环境条件：

- 1、环境温度0° ~ 35°，相对湿度 80%；
- 2、周围无腐蚀性介质，无强磁场，无振动；
- 3、电源电压波动不应超过额定电压的10%，有可靠接地。

亚野售后保障

- 1、我们承诺：凡我们（上海亚野实业）所出售的所有产品，包括本款产品，只要是出自本公司交易的，

您将获得一年免费质保；终身维护。

- 2、对于超出质保期的，本公司的终身维护也为您进行中：其中，我们承诺：只收取您更换零部件的价格，而也绝不收取其他如人工费用等。
- 3、本公司有8辆售后专车在江浙沪一带长期载有高尖端技术人员，如果您是江浙沪一带用户，我们承诺：只需您一个电话，我们保证24小时之内一定赶到现场。
- 4、不是本地区客户，如在本公司36个网点之内，我们承诺：3~5个工作日内一定为您上门维修，彻底解决您售后的问题。