

# 刺绣背胶 热熔背胶 徽章背胶

产品名称	刺绣背胶 热熔背胶 徽章背胶
公司名称	上海海塔塑胶科技有限公司
价格	400.00/件
规格参数	主要原料:PA 类型:粘扣带、魔术贴 质量等级:优等品
公司地址	上海市金山区朱泾镇万安街51号10幢208室F座
联系电话	021-69221138 15167103830

## 产品详情

主要原料	PA	类型	粘扣带、魔术贴
质量等级	优等品	品牌	海塔
颜色	白色透明	用途	贴徽章，贴标

### 热熔背烫胶

电脑绣花徽章，目前除徽章直接绣上裁片外，使用热熔背胶使徽章和裁片粘贴接着；图案不起皱折，方便、高质、高效，本公司生产的单体结晶化合物低温热熔背胶。耐酸、耐碱、抗拉力、融点低、高温不软化、不脱落（90oc以下）、低温不脆化、表面光滑无粘性、接着力强；加工符合国际标准；以布类抗拉力测试，任何徽章与布类接着，以10kg拉力机测验，宽1cm能达到抗拉力3kg就达到国际接着标准，本产品抗拉力均达到5kg以上；目前被业界广泛使用；其它材质如：eva、por、pur等所造背胶，除针对其适合材质适用外，容易产生混合物风化，吸湿，低温变硬，脆化断落，如出口或客户要求达到国际质量标准则危机重重。

电绣图案选用胶膜厚度标准：0.12mm适用于1寸以上图案或较粗之线条，胶体厚度适中，接着品质，经多年客户反应，较为稳定适合。0.15mm适用于电绣图案或臂章2寸以上之较大图案，更适合各种厚薄布类加工，接着力强，稳定性良好，是目前业界最肯定的厚度

0.18mm适用于3寸以上特大电绣徽章图案，或比较复杂花型。

注：热熔背胶不适合接着：· pvc，pu，polyester或已涂布pvc，pu，polyester之材质或含塑剂物体。· 粘扣带· 阴阳布· 雨衣，帐篷，止水带（尼龙胶膜不易接着）

## 二、产品规格：

厚度 (mm)	0.080.100.12、 0.15、 0.18
长度	每件100码
宽度	47cm

注:可根据客户要求定制20cm ~ 100cm宽度的背烫胶;

### 热熔压敏胶

用法和热熔背胶基本一致。区别在于压敏胶背面有粘性，可以准确定位于裁片和成衣上，接着时由于背面有粘性，徽章不会滑动。

## 、产品规格：

厚度 (mm)	0.180.220.24
长度	每件100码
宽度	47cm

注:可根据客户要求定制20cm ~ 100cm宽度的背烫胶;