

ZXDU68 B201中兴开关电源

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | ZXDU68 B201中兴开关电源 |
| 公司名称 | 北京左克科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:中兴 型号:ZXDU68 B201 产地:中国 |
| 公司地址 | 北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室 |
| 联系电话 | 010-86220150 15311731988 15311731988 |

产品详情

ZXDU68 B201中兴开关电源

中兴ZXDU68 B201是大容量，高效率，小体积的嵌入式直流电源系统，高度为5U，采用高效整流模块，最大容量200A。

中兴ZXDU68 B201特点

高效整流器

适用于85VAC ~ 295VAC的电压范围

兼容ZXD3000和ZXD2000两种整流器

支持Web远程访问，可以计算机远程管理

支持使用U盘批量设置参数、拷贝历史数据

整流器QUY快捷键，方便快速查询和故障定位

提供干节点、RJ45、RS232、RS485、USB接口，满足Telnet、HTTP、FTP、SNMP组网需求

ZXDU68 B201中兴开关电源用户体验

高功率密度，节省占地空间高达50%，减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围，提升电池使用寿命

-40~+70 工作温度范围，野外适应能力更强，节省温控设备的费用

采用高效率整流器，比传统电源节省电能高达10%

丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485，并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展

3、中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源规格参数：

产品版本号：ZXDU68 B201 (V5.0R10M01)

整流器：ZXD3000，最大配置4个

监控单元：CSU500A

交流配电

输入制式：单相双路输入，手动切换

可波动输入电压范围：80 V to 300 V

输入电压频率：50 Hz / 60 Hz

最大输入电流：72A

输入功率因数： 0.998 (满载)

交流防雷：B级+C级, 100 kA

交流输出：1路50A/1P (开关电源)、2路16A/1P (1路空调、1路照明) 空开

直流配电

输出电压：-53.5VDC (-42VDC~-58VDC可调)

最大输出功率：12kW

系统效率： 95.5% (满载)

负载接入空开：一次下电：1×63A/1P,8×16A/1P，二次下电：3×16A/1P；

电池接入空开：2路100A开关

直流防雷：10kA

工作环境

工作温度范围：-25 to +55 (推荐+15 to +25)

储存温度范围：-40 to +70

相对湿度：10% to 90% (推荐40% to 60%)

海拔降载特性：0 - 2000米: 100%输出；2000 - 3000米: -1%输出/100米

结构

尺寸(H × W × D)：交流配电单元：3U * 19英寸* 150mm；电源插箱：5U * 19英寸* 360mm

重量：交流配电单元：5Kg；电源插箱：15Kg

中兴ZXDU68 B201嵌入式48V开关电源中兴B201标准

安规：泰尔认证

电磁兼容：EN61000；DIN/EN 55022

其他：MTBF 3.2 × 10⁵ h

ZXDU68 B201嵌入式电源

中兴ZXDU68 W201 中大型室外电源系统

中兴ZXDU58 B900嵌入式电源

中兴ZXDU68 T601室内通信电源机柜

中兴ZXDU68 S601通信电源系统机柜

中兴zxdu68 s301通信电源系统