

288芯三网合一光交箱价格优惠

产品名称	288芯三网合一光交箱价格优惠
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达通信: : -40 ~ +60 Pwd-rs-288: : 95% (+40 时) 慈溪市:70 kPa ~ 106 kPa
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号 (注册地址)
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

288芯三网合一光交箱|三网合一交接箱|FTTH共建共享室光缆交接箱|三网合一通信光缆交接箱 (中国电信|中国联通|广电网络|移动通信专用, 配线容量: 96芯、144芯、216芯、288芯、360芯、432芯、576芯、648芯、720芯、864芯、1152芯光缆交接箱) FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备, 可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用, 减少了三网的重复线路建设, 精简线路, 美化环境。中华人民共和国通信行业标准通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围本标准规定了通信光缆交接箱。

前后设通道, 可方便跳线灵活跳接

12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，全面正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。

各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。

光缆进壳体接口处，突破传统方式防水接头处理光缆密封问题

主要特点：

箱体采用高强度不锈钢板制成，强度高，防老化，抗腐蚀，并能抵御意外或恶性破坏

箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型，表面处理采用拉丝或静电喷塑，外表美观

箱体采用双层结构，中间充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水汽凝结

箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好

采用12芯熔接配线一体化模块

可安装有FC、SC光纤适配器

有可靠的光缆固定和接地保护装置

适合于单芯和带状光缆的成端