

数显推拉力计规格推拉力计型号

产品名称	数显推拉力计规格推拉力计型号
公司名称	上海亚野实业有限公司
价格	580.00/1
规格参数	品牌:YINGBOTE/英伯特 型号:SHSF 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新蟠路189号24幢A113室
联系电话	021-61843994 13817831994

产品详情

数显推拉力计是我公司生产的新一代数显式推拉力计，使用了TFT真彩显示屏，实现了实时力、峰值力、测试过程曲线同屏数显的功能。具有体积小、重量轻、易携带、测试过程可监控可追溯、高精度等特点。适用于各种产品的成品、半成品、材料的推拉力测试、插拔力测试、破坏性试验、材料强度测试等，并可结合各种机台和夹具组合成不同用途的小型试验机。

数显推拉力计特点

- 1.可连接电脑测试，电脑上同步显示测试力曲线图及测试过程中详细的测试力的记录，并可保存、打印，做各种分析，输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。
- 2.比较值可自行设定功能——可在测试力超过比较值时，输出信号来控制继电器的通断，以便实现诸如电动机停止运转等功能，实现自动控制；亦可利用这个信号实现其他控制功能，如将信号输入PLC，实现自动化。还可定制信号输出方式，如在某一段测试力范围内输出信号。仪器侧面有一插孔，将连接线一头插入此插孔（插座），另一头插入本公司生产的电动测试台上的插孔（插座），就可在测试力超过比较值时，实现自动停止电动机运转的功能。
- 3.在“ AUTO PEAK ”状态下，仪器会自动储存测试峰值，按“ 记忆 ”键可翻看储存的数据，也可通过配套光盘上的“ 数据导出程序 ”，将数据导入电脑，程序会自动显示“ 值、小值、平均值、偏差值、合格值、合格小值、合格平均值、测试数、合格数 ”等数据，供使用者分析使用（详见光盘上相应说明）——与电脑连接导出数据时，界面友好，通过配套的数据线联机，正常开机界面下就可使用。同时提供中英文两种界面的程序。

数显推拉力计操作手册：

特大记忆储存功能—能储存896个测试值。可在"PEAK"（按"峰值"键1次）状态下手动储存，也可在"AUTO PEAK"（按"峰值"键2次）状态下自动储存。按"记忆"键能依次查看储存的记忆值，也可通过配套光盘上的"数据导出程序"，将数据导入电脑。

背光功能—使用按键或仪器受力时背光自动点亮，10秒钟无动作自动关闭背光；也可按"设置"键6次，进入"light"状态，选择"NO"关闭背光，选择"YES"开启自动背光功能。

LCD液晶显示屏翻转显示—按"打印"键可使读数180度倒转显示，方便从不同角度观看测试值。

自动峰值功能—按"峰值"键2下，屏幕上显示"AUTO PEAK"，按"存储"键，进入自动峰值设置界面后，按"打印"键，可依次设置自动峰值时间（即测试值在屏幕上保留的时间），从1秒到9秒，选定时间后，按"设置"键保存并退出自动峰值时间设置。仪器出厂时默认时间为3秒钟。

数显推拉力计规格参数

产品型号 负荷 分度值 精度 外形尺寸 重量

(Model) (KN) (N) (%) (mm) (KG)

SHSF-3	3	0.001	±1	260*66*36	0.5
SHSF-5	5	0.001	±1	260*66*36	0.5
SHSF-10	10	0.01	±1	260*66*36	0.5
SHSF-20	20	0.01	±1	260*66*36	0.5
SHSF-50	50	0.01	±1	260*66*36	0.5
SHSF-100	100	0.1	±1	260*66*36	0.8
SHSF-200	200	0.1	±1	260*66*36	0.8
SHSF-300	100	0.1	±1	260*66*36	0.8

(1).服务范围: , 我方将负责帮助需方维修设备在此期间出现的故障; 提供设备所需的备品备件以满足长期使用;

(2).服务期限: 质保期后一年内保修, 终身维护! 让您售后无忧!

(3).服务内容: 设备维护维修, 产品培训, 备件供应

(4).服务费用: 视情况而定

(5).不承担内容: 人为因素造成的损坏

质量保证: 作为设备供应商----上海亚野实业有限公司

我公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装, 符合国家质量认证和质量认证体系, 并提供产品技术资料(包含安装说明书, 产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等)