

艾默生R48-3500E价格艾默生3500E

产品名称	艾默生R48-3500E价格艾默生3500E
公司名称	北京左克科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:R48-3500E 产地:美国
公司地址	北京市海淀区朱房路16号院1号楼(配套公建)四层442室
联系电话	010-86220150 15311731988 15311731988

产品详情

艾默生R48-3500E价格艾默生3500E北京左克科技有限公司长期供应以下艾默生电源系统 艾默生电源机柜 艾默生整流模块

艾默生NetSure211 C46嵌入式电源控制

艾默生NetSure731 A41嵌入式通信电源艾默生NetSure701 A41嵌入式电源系统艾默生NetSure531

A41通信电源艾默生PS48600-3B-2900U通信电源48V600A

艾默生ps48300/1800电源系统艾默生ps48120/1800电源系统艾默生R48-3200E整流模块48V艾默生

R48-3500e通信电源艾默生R48-1800A通信电源模块 艾默生R48-5800A

通信开关电源艾默生R48-2900U整流模块

艾默生R48-3500E整流模块48V简介

R48-3500E 48V 18.5A 3500W整流模块 整流器 Emerson艾默生通信电源模块

高频开关电源及各品牌嵌入式通信电源系统 户外电源系统 组合式电源系统 挂墙式电源系统

直流远供电源系统 直流通信电源系统 监控单元 整机及配件批发

艾默生R48-3500E整流模块使用环境

1. 环境条件：

工作温度：-5 ~ 45 ， 45 以上降额使用

贮存温度：-40 ~ 70

相对湿度： 95%RH，无冷凝

海拔高度： 2000m (2000m以上需要降额使用)

冷却方式：强迫风冷

2. 输入特性：

输入电压范围：85Vac ~ 290Vac，单相三线制

额定输入电压：200Vac ~ 250Vac

功率降额输入电压范围：85Vac ~ 176VA

不工作承受静态电压：415Vac

额定输入电流：< 16A@2900W

输入电流：< 19A@2900W/176Vac

输入冲击电流：<30A

允许输入电网频率：45 ~ 65Hz

额定输入电网频率：50Hz/60Hz

3. 输出特性：

输出直流电压范围：42V ~ 58V

输出直流电流：0A ~ 60.5A

稳压精度 $\pm 0.5\%$

负载调整率 $\pm 0.5\%$

电压调整率 $\pm 0.1\%$

开机上冲幅度 $\pm 1\%$

4. 输出限流特性：

无级限流，限流点0A ~ 60.5A，可以通过监控模块调节，限流精度

$\pm 1.5A$ (42V ~ 58V)

5. 功率因数和THD：

功率因数 0.90 @25% ~ 50%额定输出功率

功率因数 0.98 @50% ~ 100%额定输出功率

功率因数 0.99 @100%额定输出功率

THD 5% @50% ~ 100%额定输出功率

6. 效率

额定效率大于91%，效率达92%。

7. 均流

模块电流均流误差 $\pm 1.5A$ 内。

8. 温度系数 (1/) : $\pm 0.01\%$

9. 动态响应

当负载按50%—25%—50%或50%—75%—50%进行阶跃变化时，响应时间 200ms，超调量 5%。

10. 启动时间

通过监控模块可以选择开机模式：

1) 正常开机模式

从交流上电到模块输出的时间延迟小于5秒。

2) 输出缓启

本功能由外部监控模块设置为是否有效，启动时间可以通过监控模块设置，可设范围8s ~ 128s，精度 $\pm 10\%$ 。

R48-3500E 48V 18.5A 3500W整流模块 整流器 Emerson艾默生通信电源模块
高频开关电源及各品牌嵌入式通信电源系统 户外电源系统 组合式电源系统 挂墙式电源系统
直流远供电源系统 直流通信电源系统 监控单元 整机及配件批发