

PBT 3300H 日本宝理 增强料

产品名称	PBT 3300H 日本宝理 增强料
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	日本宝理:PBT 3300H:日本宝理 日本宝理:3300H
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4区113室
联系电话	15802190887

产品详情

我司主要经营：古比雪夫氮VOLGAMID 沙伯基础SABIC、德国拜耳、美国杜邦、德国BASF、日本宝理、日本三菱、日本帝人、韩国三星、美国雪佛龙菲利普斯等旗下的PA6/66/612/46、PC、POM、PPS、LCP、PPO、PBT、PET、PPA、PEI、PC/ABS、PC/PBT、PC/PET、ABS等工程塑料，美国路博润，德国拜耳，美国山都平的TPU、TPV、TPX、TPR等多种热塑性弹性体塑料。供美国苏威,日本住友，日本三井生产的PTFE、PEEK、PFA、PVDF、PEP、COC、PES等特种工程塑料。

PBT美国GE防火阻燃级357M,357U,357 (UL94 V-0)。

PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强，标准型号；
310SEO-1001,DR48-111,DR48-7001,1401X06,PBT日本东丽 1494X02 非增强级，V-0

PBT美国杜邦，玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量

PBT日本三菱工程，阻燃/额定火焰。

PBT日本东丽1184G-A30 N1阻燃, 玻纤增强

PBT台湾长春4130粘度，高

PBT台湾新光，阻燃性 玻纤增强 耐燃，玻纤强化级

PBT日本宝理2016阻燃性3216玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量

PBT德国巴斯夫B 4520中等粘性，溶化体积流率

PBT的工艺特性

PBT具有明显的熔点，熔点为225~235，是结晶型材料，结晶度可达40%。

PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大，因此，在注塑中，注射压力对PBT熔体流动性影响是明显。

PBT在熔融状态下流动性好，粘度低，仅次于尼龙，在成型易发生“流延”现象。

PBT成型制品各向异性。PBT在高温下遇水易降解

PBT收缩率：

PBT的收缩率会根据类型不同而不同，纯PBT收缩率为1.2~2.2%，加纤15%的PBT收缩率为1.2~1.8%，加纤30%的PBT收缩率为0.8~1.4%。

PBT耐温点：

PBT塑件的耐温点(热变形温度)是150度

PBT+30%纤塑件的耐温点(热变形温度)是220度

PBT的聚合工艺成熟、成本较低，成型加工容易。未改性PBT性能不佳，实际应用要对PBT进行加工改性，其中，玻璃纤维增强改性牌号占PBT的70%以上。

上海圆高塑化科技有限公司官网：

一、专业铁氟龙系列；PVDF，PTFE，ETFE，FEP，PFA，PCTFE，ECTFE

二、原包工程原料系列：

PA6，PA66，PA9T，PA46，PC，POM，LCP，PPS，PPO，PPE，PBT，PET，PMMA，PP，LDPE，LDP E，PVC，ABS，CPE，MDPE等各种新料现货。

三、合金塑料系列：

ABS/PC，ABS/ASA，ABS/PBT，
ABS/PVC，ABS/TPU，ABS/PA，ASA/ABS，ASA/PC，LCP/PC，PBT/PET，
PBT/PS，PC/PBT，ABS+PVC，PC/PET，PPE/PP，PPE/PS，PPE/PA，PPO/PA，PS/PE，PTFE/PI，
PTFE/PPS，PVDF/PMMA，POM/PTFE，PE/PTFE，PC/PTFE，PC/AES，PA66/PTFE等合金塑料。

四、特殊塑料系列：

PPA，PCTG，PETG，PCTA，PSU，PES，ASA，PEI，TPX，TPS，AES，PEEK，PSF，PPC，PPX，PFE

, PES , PPSU , PVA , PCT , PA11 , PA12 , PA610 , 橡胶(EPDM .氟橡胶)等各种特种塑料。

五、弹性体系列：

TPE , TPU , PU , TPR , TPV , SBS , SEBS , POE , EVA , EMA , TPEE , TPO等弹性体。

六、功能性塑料系列：

加纤系列、防火系列、环保系列、耐高温系列、耐低温（俗称耐寒）系列、耐候（抗UV）系列、耐磨损系列、高强度系列、高韧度系列、高光洁度系列、高流动性系列、导电性等特性原料。