

ZIMMER进口钳制器 导轨锁紧块

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | ZIMMER进口钳制器 导轨锁紧块 |
| 公司名称 | 上海东篆自动化科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市奉贤区柘林镇海湾路1609弄3324号（注册地址） |
| 联系电话 | 15801807985 |

产品详情

ZIMMER NBK钳制器（直线导轨制动器）MBPS气压常闭带刹车型钳制器具体参数：构造

材质、表面处理

主体
接触面
调节螺栓

MBPS

相当于SCr415无电解镀镍
特殊制动片
相当于SUJ2无表面处理

特点

- 带制动机构。可作为紧急情况下的制动器使用。请与关闭系统时停止供给空气压力的控制装置配套使用。
- 适合使用线性马达的用途以及防止Z轴（垂直轴）滑台下落。
- 作为制动器使用时，请参阅下述各页计算停止距离。 [停止距离的计算](#)
- 也可用于固定滑台、定位及防止振动。
- 为常闭（Normally Closed）型。一般（空气压力off）借助弹簧的作用力夹紧线性导轨。空气压力on时，解除夹紧。
- 设计小巧。

· 也生产开放压力、保持力、气压连接位置、安装孔位置不同的特殊规格产品。请垂询客户中心。

可简单地组装到现有系统上。无需进行诸如延长导轨长度或变更滑台尺寸等设计变更。

| | |
|-----------|-------------|
| 规格控制方式 | 气压、常闭 |
| 开放压力 | 0.45MPa |
| 最高使用压力 | 0.6MPa |
| 响应时间 | 最大0.06s |
| 使用温度 | 0 ~ 70 |
| 制动器寿命 | > 2000次 |
| 适用导轨的公称尺寸 | # 15 ~ # 55 |

使用注意事项

MBPS在出厂时在接触面间夹有垫块。除了安装时，请勿取出该垫块。如果在取出垫块的状态下长期放置，可能会引起MBPS无法运作。

可配上银HIWIN,银泰PMI,THK，力士乐等多种品牌的直线导轨！

如需选型，欢迎致电询价，价格优惠，品质保证！

联系人：冉经理 15801807985 (微信同号)

QQ:2108960326

邮箱：15801807985@163.com