

济南上优泰氨气体探测器 气体报警器

产品名称	济南上优泰氨气体探测器 气体报警器
公司名称	济南上优泰电子科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:济南上优泰 型号:SYT-TC 产地:济南上优泰
公司地址	山东省济南市天桥区桑梓店镇仓上村371号
联系电话	0531-85801469 15589965859

产品详情

AEC2303a型可燃气体报警控制器

一、AEC2303a型可燃气体报警控制器特点：

- 1、总线信号传输，系统抗干扰能力强，布线经济，安装方便快捷；
- 2、用户可根据需要选择气体实时浓度（%LEL）的监测界面或时间显示界面；
- 3、具有一键开通功能，系统调试简单快捷；
- 4、两级报警值可满量程范围内任意设置；
- 5、自动校准、自动跟踪传感器老化状况；
- 6、自动故障监测，准确指示故障部位及类型；
- 7、2组可编程内部联动输出模块及2个可编程应急按钮，可自动或手动控制外部设备；
- 8、具有999条报警信息、100条故障信息及100条开关机信息历史数据记录的强大记忆功能，信息掉电不丢失；
- 9、RS485总线通讯（标准MODBUS协议）接口，能实现与上位控制系统的通讯及火气网络系统联网，提升系统集成度。

二、AEC2303a型可燃气体报警控制器技术参数：

- 1、工作电压：AC176V ~ AC264V（50Hz ± 1%）

- 2、功耗：10W（不含配套设备）
- 3、使用环境：温度-10 ~ +50 ，湿度 93%RH
- 4、信号传输：四总线制（S1、S2、+24V、GND）
- 5、信号传输距离：1500m（2.5mm²）
- 6、检测气体类型：%LEL
- 7、容量：探测器及输入模块总数 4
- 8、报警设置：低限报警、高限报警
- 9、报警方式：声光报警
- 10、显示方式：数码管
- 11、外形尺寸：长×宽×厚：320mm×240mm×90mm
- 12、安装方式：壁挂
- 13、备用电源：DC12V/1.2Ah×2