

荆门工地洗车机出厂价优惠

产品名称	荆门工地洗车机出厂价优惠
公司名称	武汉清禾沐环保科技有限公司
价格	6660.00/台
规格参数	品牌:清禾沐 型号:qhm-100 规格:2300*3700*1000
公司地址	武汉市江夏区阳光大道特一号
联系电话	15827037234

产品详情

荆门工地洗车机

工地洗车机使用注意事项：

首先要注意水循环使用。工地洗车机位置应当选择合理，需尽量避免设置在污染场所的内部，否则容易发生二次污染，

要设计沉淀池,确保洁净水的回收。正因为工地洗车机的水是循环利用的，因此冲洗下来的杂物也有可能被循环冲回，

我们也可以在回水扣除增加一个过滤网，将杂物过滤出来，避免流回蓄水池；另外也要勤检查勤换水，使用之前检查工

地洗车机的基坑内是否有杂物，并且及时清洗才能保证设备的正常运行；工程车辆都是比较脏，再洗过车以后如果水比

较脏了就要进行换水工作了。

冲洗台处接通水管并配备压力不小于8mpa的高压水枪等冲洗设备，水枪连接水管长度不少于10米，作为备用冲洗。

有时候工地洗车机会出现喷空阻塞的现象，这属于经常出现现象，很正常，可以找一个细铁丝投开；如果出现两侧的喷

嘴堵塞，就需要将喷嘴逆时针旋转拧下

来，然后进行清理，完成之后再将喷嘴安装到原位置，需要强调的是，在拧下来的时候手上的力度不足以将零件安装稳固，需要用扳手拧紧才可以。

检查机器能否正常运行。通过电脑系统自动对光电传感器、喷水系统、风干系统、刷子系统进行检查；结合人工对工地

洗车机刷子部件、链条部件、轨道有无异物等进行定期检查。

泵有异常响动：立刻检查水槽的液面位置和软件过滤器，防止堵塞，交换机油。

水压过低：要调节阀的压力参数，检查皮带松紧度和是否需要更换机油线，是否需要加固。

轨道停止滚动：首先我们应该检查和清理喷嘴是否被堵塞，以免伤害旋转角度调节器

最好每隔半年进行一次喷漆，
工地洗轮机在使用中，天天浸泡在水中，所以经常导致漆面受损，或者会生锈引发机体质

量破坏，每半年左右检查外表，有锈迹者及时喷漆保养，才能延长使用寿命。

最后，如长时间不使用洗车机，应注意关闭电源开关。