

成都防火电缆厂家|低烟无卤|四川防火电缆厂|兴盛

产品名称	成都防火电缆厂家 低烟无卤 四川防火电缆厂 兴盛
公司名称	兴盛电缆有限公司
价格	8.00/米
规格参数	规格：:3*16+1*10 型号：:YJHLV(TC90) 产地:宁晋县
公司地址	宁晋县侯口乡邱头电缆工业园
联系电话	86-4001616786 13229893777

产品详情

防火电缆那产品特性：

1. 具有柔性，电缆可以盘在电缆盘上，其弯曲半径 $20D$,(D 为电缆外径)。
2. 燃烧时无烟无毒，绝缘采用无机材料（不燃烧体），燃烧时不会产生任何有害气体，更不会发生二次污染，称得上是环保绿色产品。
3. 过载能力大，电缆不仅载流量大，而且具有较大的过载能力。根据布线要示，通常电缆表面温度 70°C ，若布线不可触摸，也不与可燃建筑材料相接触时，电缆护套温度可提高到 105°C 。过载时
4. 柔性防火电缆长期工作温度可达 250°C 。
5. 耐腐蚀，有机绝缘耐火电缆有时需穿塑料管或铁管，塑料管易老化变脆，铁管易锈蚀，防火电缆有铜护套不须穿管，铜护套耐腐蚀性好；
6. 屏蔽性能优越，防火电缆与信息、控制等线在同一竖井中敷设时，在铜护套的屏蔽下，不会对信号、控电线电缆传输的信息产生干扰；
7. 安全性能好，防火电缆能在火焰中正常供电,启动灭火设备，减少火灾损失，对人身安全也特别可靠，其铜护套是优良导体，是最好的接地PE线，且连续到电缆全长，大大提高了接地保护灵敏度与可靠性。

柔性防火电缆的应用范围：

- 1.各类建筑物中的消防设备供电，防火电梯供电等；
- 2.重要建筑或人员密集的建筑中设备及照明系统供电；
- 3.环境温度较高的场所,如钢铁厂、冶炼厂、玻璃厂等；
- 4.易燃易爆的重要场合，例石油化工、煤矿等设备的供电；
- 5.需要特别清洁卫生的场所,如：医院、食品厂等供电设备；

兴盛电缆宗旨：有问题的电缆绝不出厂，严把质量关

公司理念；优质的产品、真诚的服务,赢得客户信赖，满足顾客的需求，是我们永远的追求，一切为了顾客，

为了一切的顾客，为了顾客的一切。

兴盛电缆郑重声明：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录存档。
- 3、如若因产品质量问题，公司将保修、包退、包换、满足客户要求。