PBT 353RA 日本宝理 塑胶粒子

产品名称	PBT 353RA 日本宝理 塑胶粒子
公司名称	上海圆高塑化科技有限公司
价格	6.00/千克
规格参数	日本宝理:PBT 353RA:日本宝理 日本宝理:353RA
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢2层4 区113室
联系电话	15802190887

产品详情

供应日本宝理PBT 以下是部分牌号说明表!

型号: PBT 2016

性能:阻燃级,非增强,阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT 201NF

性能:通用级,非增强,非卤素阻燃剂,UL94V-0等级。

型号: PBT 209AW

性能:通用级,耐摩擦磨耗性,非增强,UL94V-0等级。

型号: PBT 303RA

性能:通用级,改善多层成型树脂间的粘接性,GF30%增强,UL94 HB等级。

型号: PBT 304SA

性能:通用级,GF增强,低比重,低磨耗型,低翘曲,UL94 HB等级。

型号: PBT 3100H

性能:通用级,GF7、5%增强,高韧性,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 3105

性能:通用级,GF15%增强,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 3105A

性能:通用级,GF15%增强,改善对环氧树脂的粘接性,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 3105H

性能:通用级,GF15%增强,高韧性,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 310NF

性能:通用级,GF10%增强,非卤素阻燃剂,UL94 V-0等级。

型号: PBT 3116

性能:通用级,GF7、5%增强,阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT 313RA

性能:通用级,GF15%增强,改善多层成型树脂间的粘接性,UL94 HB等级。

型号: PBT 315NF

性能:通用级,GF15%增强,非卤素阻燃剂,UL94 V-0等级。

型号: PBT 3200

性能:通用级,GF20%增强,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 320NF

性能:通用级,GF20%增强,非卤素阻燃剂,UL94 V-0等级。

型号: PBT 3216

性能:通用级,GF15%增强,阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT 3226

性能:通用级,GF20%增强、阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT 3300

性能:通用级,GF30%增强,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 3300H

性能:通用级,GF30%增强,高韧性,缓燃,UL94相当于HB

型号: PBT 3306

性能:通用级,GF30%增强,优质外观性,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 330GW

性能:通用级,阻燃剂,优秀的辉光线属性,GF增强,UL94 V-0等级。

型号: PBT 330HR

性能:通用级,GF30%增强,耐水解,UL94 HB等级。

型号: PBT 330LC

性能:通用级, GF30%增强, UL94 HB等级。

型号: PBT 330NF

性能:通用级,GF30%增强,非卤素阻燃剂,UL94 V-0等级。

型号: PBT 3316

性能:通用级,GF30%增强,阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT 3400

性能:通用级,GF40%增强,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 3405

性能:通用级,GF45%增强,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 353RA

性能:通用级,GF30%增强,耐水解,改善多层成型树脂间的粘接性,UL94 V-0等级。

型号: PBT 361SA

性能:通用级,GF增强,低比重,低磨耗型,低翘曲,UL94 V-0等级。

型号: PBT 531HS

性能:通用级,GF30%增强,耐水解,耐热冲击性,UL94 HB等级。

型号: PBT 601SA

性能:通用级,无机物增强,低比重,低磨耗型,低翘曲,UL94 HB等级。

型号: PBT 6300B

性能:通用级,GB30%增强,异向性改良型,低翘曲,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 6300T

性能:通用级,无机物增强,耐摩擦磨耗性,UL94 HB等级。

型号: PBT 6302T

性能:通用级,耐摩擦磨耗性,UL94 HB等级。

型号: PBT 6370B

性能:通用级,GB30%增强,异向性改良型,低翘曲,阻燃UL94 V-0等级。

型号: PBT 652SA

性能:通用级,无机物增强,低比重,低磨耗型,低翘曲,UL94 V-1等级。

型号: PBT 701SA

性能:通用级,GF增强,低比重,低磨耗型,低翘曲,UL94 HB等级。

型号: PBT 702MS

性能:通用级,GF增强,高刚性,低翘曲,低凹陷,优质外观性,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 711SA

性能:通用级,GF增强,低比重,低磨耗型,低翘曲,UL94 HB等级。

型号: PBT 7195W

性能:通用级,GF增强,超低翘曲,低翘曲,阻燃UL94 V-0等级。

型号: PBT 7307

性能:通用级,GF增强,超低翘曲,低翘曲,阻燃UL94 HB等级。

型号: PBT 733LD

性能:通用级,GF30%增强,耐水解,低翘曲,UL94 HB等级。

型号: PBT 7390W

性能:通用级,GF增强,超低翘曲,低翘曲,阻燃UL94 V-0等级。

型号: PBT 7400F

性能:通用级,GF30%增强,耐摩擦磨耗性,UL94 HB等级。

型号: PBT 7400W

性能:通用级,GF增强,超低翘曲,低翘曲,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 7407

性能:通用级,低翘曲,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT 750LD

性能:通用级,GF30%增强,低翘曲,UL94 V-0等级。

型号: PBT 751SA

性能:通用级,GF增强,低比重,低磨耗型,低翘曲,UL94 V-0等级。

型号: PBT 756HA

性能:通用级,优质外观性,阻燃UL94 V-0等级。

型号: PBT C5315N

性能:通用级,GF15%增强、优质外观性,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT C5330N

性能:通用级,GF30%增强,优质外观性,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT CN5330N/B

性能:通用级,GF30%增强,优质外观性,阻燃UL94 V-0等级。

型号: PBT CN7000NN/BB

性能:通用级,非增强,阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT CN7015NN/BB

性能:通用级,GF15%增强,阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT CN7030NN/BB

性能:通用级,GF30%增强,阻燃UL94 V-0,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT CN7740XB

性能:通用级,GF增强,超低翘曲,低翘曲,阻燃UL94 V-0等级。

型号: PBT CRN7015GP

性能:通用级,GF15%增强,阻燃UL94 V-0,低挥发,低触点污染,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT CRN7020GP

性能:通用级,GF20%增强,阻燃UL94 V-0,低挥发,低触点污染,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT CRN7030GP

性能:通用级,GF30%增强,阻燃UL94 V-0,低挥发,低触点污染,经UL认定可以使用50%回收料。

型号: PBT H7500N

性能:通用级,非增强,低翘曲,缓燃,UL94 HB等级。

型号: PBT HN7315N/B

性能:通用级,GF15%增强,低翘曲,阻燃UL94 V-0等级。