

屠宰设备(单级螺旋式刮毛机)

产品名称	屠宰设备(单级螺旋式刮毛机)
公司名称	湖南省兴业肉类机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:肉类初加工 品牌:兴业 型号:LG-D
公司地址	常德经济技术开发区石门桥镇高家港村三组
联系电话	0736-7588888 13911226166

产品详情

种类	肉类初加工	品牌	兴业
型号	LG-D	电压	380 (V)
功率	22.5 (kw)	净重	6000 (kg)
外形尺寸	400*200*200 (mm)		

单级自动螺旋刮毛机 (双滚筒)

一、概述:

自动螺旋刮毛机是肉类屠宰加工企业专用机械设备,适用于猪屠体的脱毛作业。

本设备系参考吸收国外同类设备的优点,并结合我国的特点自主开发研制,适用于各类肉类屠宰加工企业。

二、结构及工作原理:

本产品主要由机体、滚筒、传动系统、喷淋系统、维护门等组成。独立传动系统提高了可靠性并降低了故障率,u形托架降低了设备部件的损耗并减少了猪体表面损伤率。采用螺旋卧式软刨滚筒,使在u形托架内的猪体翻转前进,达到理想的除毛效果。

三、设备图:

四、主要技术参数:

名称	单位	自动螺旋刮毛机机型号

		zgmj-3	
生产能力	头/小时	200-250	
重量范围	t	6-7	
外形尺寸	mm	4000 × 2000 × 2000	
电机功率	kw	15/5.5	
电压	v	380	
频率	hz	50	
电机保护级别		ip44	
电机转速	r/min	1460/1440	

五、使用和保养:

- 1、生产前空车运转2—3min，检查设备是否运转正常;生产时尽量不要带重负核启动
- 2、猪体由导向槽自动进入刮毛机并自动完成刮毛作业，当连续生产时关上控制门，以提高刮毛效果。
- 3、要经常检查轴承座是否有松动的现象，发现应及时紧固.轴承每两个月加注0#钙基润滑脂并检查一次；
- 4、齿轮减速机，初使用300小时后清洗内部并换n320#润滑油，以后每六个月定期加油并检查一次；油面请保持在油镜上,中间红色圆范围内.
5. 刮片如有损坏应及时更换，每生产20万头应将刮片全部予以更换。
- 6、电机每运行5000小时左右时，轴承应补充或更换润滑脂（0#钙基润滑脂）

注意：不同质量的润滑油严禁混合使用，因为混合时可能产生化学反应，从而降低或失去润滑作用。

六:标准件及易损件:

序号	名称	规格/型号	备注
1	主轴减速机	kat97-na64-15kw	
2	主轴电动机	15kw-4	
3	辅轴减速机	ka77-na80-5.5kw	
4	辅轴电动机	5.5kw-4	
5	辅轴轴承联座	ucp212	gb/t 7810-1995
6	主轴轴承	22317k	gb/t 288
7	气缸	sc100*150	
8	气源三联件	sfc400	
9	气动电磁阀	4v310	