

# 热缩硅橡胶套管广东南联厂

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 热缩硅橡胶套管广东南联厂                     |
| 公司名称 | 深圳市华源欣科技有限公司                     |
| 价格   | 1.80/米                           |
| 规格参数 | 品牌:华源欣<br>型号:HYX-RS-SRT<br>产地:深圳 |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区龙岗街道植物园路345号               |
| 联系电话 | 0755-89258949 13723730139        |

## 产品详情

硅胶热缩套管 型号：HYX-RS-SRT

硅胶热缩套管采用优质硅橡胶，经科学配方改性成型后辐照交联、连续扩张而成。它不仅有普通硅胶管本身优良的性能（耐高温、绝缘、柔软且富有弹性），还兼具有热收缩性能以及良好的耐刺扎损伤机械性能。

华源欣硅胶热缩套管能长期使用在零下60 至200 的高低温环境中，2倍收缩。被广泛应用于电线电缆连接、健身器材零部件、高/低压开关柜母线、电子元器件等产品的绝缘、保护、包覆等。热收缩后将被保护的部件紧紧包覆在套管内，而不受外界环境的影响。产品应放置于阴凉通风处，在运输和储存时，应避免阳光直射，远离热源。

性能参数：

| 性能    | 单位                | 参数                 |
|-------|-------------------|--------------------|
| 比重    | g/cm <sup>3</sup> | 1.2                |
| 硬度    | JIS-A             | 70                 |
| 抗拉强度  | Mpa               | 6.1                |
| 伸长性   | (%)               | 400                |
| 撕裂强度  | KN/m              | 5                  |
| 体积电阻率 | Q.m               | 2*10 <sup>12</sup> |
| 崩溃电压率 | 1mm时(KV)          | 25                 |
| 介电常数  | (*) 50Hz          | 3.2                |

|         |                             |            |
|---------|-----------------------------|------------|
| 介质损耗角正切 | $\tan \delta < 50\text{Hz}$ | —          |
| 难燃性     | UL-224                      | VW-1       |
| 使用温度范围  | ( )                         | -60 ~ +200 |
| 收缩率(直径) | (%)                         | 50         |
| 收缩温度    | ( )                         | 80-250     |

备注：规格范围1.0mm-155mm，颜色可根据要求生产。