

# 透水地坪包工包料

产品名称	透水地坪包工包料
公司名称	东莞市台建建筑材料有限公司
价格	10.00/厘米
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城街道环城东路东城段3号广汇商贸中心2栋2210室（注册地址）
联系电话	00852-97903909 13602329311

## 产品详情

彩色透水地坪是一种既能让路面不积水，又能充分保持地下水的国外很常见的铺装材料，因其强度高、整体性好、又能有效补充地下水，是比较环保的低碳铺装材料。透水地坪拥有一定的孔隙，面层透水速度快，地面就不会积水了。透下去的水可以有两种排水方式：一种直接透过基层级配碎石渗入地下了，另一种是渗到混凝土垫层通过找坡流入排水管道了施工工艺1.搅拌：透水地坪拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量较少，为了便水泥浆能保证均匀地包裹在骨料上，强制式搅拌机，搅拌时间为5分钟以上。2.浇筑：在浇筑之前，路基必须先用水湿润，否则透水地坪快速失水份会减弱骨料间的粘结强度。3.振捣：在浇注过程中不宜强烈振捣或夯实。一般用平板振动器轻振铺平后的透水性混凝土混合料，但必须注意不能使用高频振捣器，否则他会使混凝土过于密实面减少孔隙率，并影响透水效果。同时高频振捣器也会使泥浆体从粗骨料表面离析出来，流入底部形成一个不透水层，使材料失去透水性。4.辊压：振捣以后，应进一步采用实心钢管或轻型压路机压实压平透水混凝土拌合料，考虑到拌合料的稠度和周围温度等条件，可能需要多次辊压，但应注意，在辊压前必须清理辊子，以防粘骨料。5.养护：透水地坪由于存在大量的孔洞，易失水，干燥很快，所以养护非常重要，尤其是早期养护。详细施工请来电咨询13602329311