广州田径场透气型塑胶跑道 广州福顺体育

产品名称	广州田径场透气型塑胶跑道 广州福顺体育
公司名称	广州福顺体育设施工程有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	品牌:特美莱 型号:HBTQ003 产地:广东
公司地址	广州市黄埔区九龙大道绿地城T21020房
联系电话	86-02038055696 13512716199

产品详情

广州福顺体育专业承接丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM塑胶球场、塑胶跑道、足球场人造草坪、体育场看台、悬浮地板等各类球场工程，每平米单价含设计、施工、材料、保养，包工包料包画线，施工经验丰富，施工质量优异！想知道具体价格，可拨打客服热线咨询！透气塑胶跑道材料，可联系客服咨询！了解合作可联络 陈小姐：18665054336 感谢您的来电，我们将诚挚为您服务！了解合作可点击 http://www.gzfsty.com/透气型塑胶跑道的性能完全可以达到GB/14833-93各项指标，而且透气透水，施工期短，维护翻新也较容易，性价比，也是大中小学的优选产品； EPDM塑胶跑道则主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。 透气型塑胶跑道产品特性： 1.
达到国家标准。机械铺装、机械喷涂，平整度极佳、无脱粒现象。 2.
有孔隙，可透水、透气，弹性极好、无起泡现象。 3.
可全天候使用，耐磨性强、耐候性佳、耐压缩性强、耐冲击性佳、坚固耐用。 4. 价格经济。

透气型塑胶跑道施工步骤： 1. 场地清洁，混凝土涂底油，沥青面批刮 2. 机械铺设底层11mm厚，单组份胶粘剂+橡胶颗粒 3.
机械喷涂面层1.5mm厚，单组份胶粘剂+EPDM颗粒，再反方向喷涂一遍。 4.
跑道测量、放样及划标志线。 5. 场地清洁及退场。 透气型塑胶跑道主要材料：双组份聚氨酯浆料--主要用于全塑型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、复合型塑胶跑道 单组份聚氨酯胶水--主要用于复合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、EDPM塑胶跑道 PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等 透气型塑胶跑道注意问题：(1) 聚氨酯塑胶材料的施工过程中怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般在上午九点以后正式铺设,塑胶跑道铺设。 (2) 胶面的实铺厚度是指从胶底至表层胶粒的中心，一般从两方面控制。首先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来保证厚度，第1届亚运会北郊比赛场塑胶跑道主赛区为保证厚度，误差控制为正差，故平均厚度在13MM以上。

(3) 塑胶跑道雨后不积水的施工经验：

A、为保证平整度，铺设跨度尽量大，主跑道上跨度为3.66米（三条道同时摊铺），非赛区跨度大于4米。

B、一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，采用“龟背式”施工法，以利于排水。

(4) 防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶（橡胶钉）的方法进行加固。 (5) 为保证平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。 (6) 被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。广州福顺体育设施工程有限公司主要承建田径场塑胶跑道、塑胶球场、足球场、硅PU篮球场网球场、丙烯酸篮球场网球场、壁球场、人造攀岩场、游泳池、儿童游乐场、高尔夫球场、环氧地坪、交通设施、景观园林、人造湖及沙滩、室内外装修、市政项目等；生产销售丙烯酸运动涂料系列、硅PU球场材料系列、建筑内外墙涂料及环氧树脂系列等材料，并能为客服提供完善的售后服务。