

# GW型管道式排污泵,管道式排污泵

产品名称	GW型管道式排污泵,管道式排污泵
公司名称	上海凯太泵业制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海青浦华新纪鹤公路2928弄229号
联系电话	021-56552121 15301699932

## 产品详情

### GW管道排污泵产品概述

该系列管道排污泵是依据管道增压泵的外形特点，泵体及叶轮结构完全和潜水排污泵设计原理性能参数一模一样,该管道排污泵产品是采用国内外先进技术开发成功的一种高效节能的排污泵产品，广泛应用于高层建筑、长距离管道增压送水或其他介质之用也属于管道增压泵，又可以输送含有颗粒纤维污水，GW管道泵还适用做疏水泵，过滤冲洗冷凝循环泵等用途。

### GW管道排污泵主要用途:

- 1、用于企业单位废水排放。
- 2、城市污水处理厂排放系统。
- 3、住宅区的污水排水站。
- 4、地铁、地下室、人防系统排水站。
- 5、医院、宾馆、高层建筑污水排放。
- 6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放。
- 7、养殖场污水排放及农村农田灌溉。
- 8、自为水厂的给水装置。
- 9、矿山勘探及水处理设备配套。
- 10、水利工程给水、排水。

#### GW管道排污泵产品特点:

- 1、排污能力强，无堵塞。
- 2、设计合理，配套电机功率小，节能效果显著。
- 3、采用耐磨的机械密封。
- 4、结构紧凑，移动方便，安装简单，无需建造泵房，减少工程造价。
- 5、能够在全扬程范围内运行，而保证电机不会超载。
- 6、进水口与出水口中心线在一直线上，可直接安装在管道的任何地方。

#### GW管道排污泵使用条件:

- 1、输送的介质温度不超过80摄氏度。
- 2、输送的介质重度为1 ~ 1.3Kg/dm<sup>3</sup>。
- 3、该泵的材料主要为铸铁，不能用于输送高度腐蚀液体。
- 4、水泵工作时，泵周围应通风良好。
- 5、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可用于输送各种腐蚀液体。
- 6、管道排污泵无自吸能力,必须液体能流进泵体里面泵只能起到增压作用，如液位比泵低请选用自吸排污泵产品才合适。

用户如有特殊要求，请在定货时注明输送介质的有关情况，以便本公司提供更为可靠的产品。

/span>