

## 2000搅拌机|2方搅拌机|强制式双卧轴搅拌机

产品名称	2000搅拌机 2方搅拌机 强制式双卧轴搅拌机
公司名称	郑州亿立实业有限公司
价格	150000.00/台
规格参数	品牌:筑城 型号:JS2000 产地:河南荥阳
公司地址	河南省荥阳市建设路西段
联系电话	15515505997

### 产品详情

2000搅拌机|2方搅拌机|强制式双卧轴搅拌机，JS2000型混凝土搅拌机是由上料、搅拌、卸料、供水、电气等部分组成。各组成部分详解如下：

- 1. 搅拌系统** 搅拌筒上的四个观察盖在掀开90°后能相向推出。
- 2. 上料系统** 上料系统由卷扬机构、上料龙架、料斗、进料嘴等组成。制动电动机通过减速器带动卷筒转动，钢丝绳经过滑轮牵引料斗沿上料架轨道向上爬升，当爬升到一定高度时，料斗底部斗门上的一对滚轮进入上料架水轨道，斗门自动打开，物料经过进料嘴投入搅拌筒内。
- 3. 供水系统** 供水系统由水泵、节流阀、清洗装置、喷淋装置组成。通过气缸带动节流阀可调节水的流量，面供水总量由电子称调节。
- 4. 卸料系统** 卸料系统由卸料六、气泵、换向阀、分气阀、气缸、电气等机构组成。卸料门安装在搅拌机底部，通过气缸，实现气动卸料。以及卸料门的开闭位置，通过调整密封条的位置可保证卸料门密封。
- 5. 电气系统** 电气控制线路设有空气开关、熔断器、热继电器，具有短路保护、过载保护功能。所有控制按钮及空气开关手柄和指示灯均布置在配电箱门上，并设有门锁。配电箱内的电器元件装在一块缘板上，安全可靠，操作维修方便。电气控制电源为380V三相四线制电源，电压允许误差为±10%，否则禁止使用。若用户自备电源，容量应 100KV<sub>a</sub>。电动机的表面温升 60 ，带电部分对外壳缘 0.5M 。下面是这台JS2000搅拌机的主要技术参数：

出料容量(L)	2000
进料容量(L)	3200
生产率(m <sup>3</sup> )	100--120
骨料最大粒径(卵石 / 碎石)mm	80/100
搅拌电动功率 ( KW )	2x37

卷扬电机功率(KW)	30kw电动滚筒
搅拌叶片转速 ( r/min )	24.5
外形尺寸(mm) ( 长 × 宽 × 高 ) (mm)	3500 × 2400 × 2125
整机重量 ( Kg )	7500