

18千瓦车载静音柴油发电机尺寸

产品名称	18千瓦车载静音柴油发电机尺寸
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额度功率：:18KW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

18千瓦车载静音柴油发电机尺寸

大泽柴油发电机和主机都是用淡水冷却机体，缸套，缸盖，淡水是1个封闭的循环系统，然后用海水来冷却淡水。如果用海水直接冷却，会对发动机造成腐蚀，海水腐蚀性太强。

海水冷却淡水的热交换器一般都是铜质材料，能耐腐蚀。

柴油发电机组属自备电站交流供电设备的一种类型，是一种小型独立的发电设备，以内燃机作动力，驱动同步交流发电机而发电。现代柴油发电机组由柴油机，三相交流无刷同步发电机、控制箱（屏）、散热器、联轴器、燃油箱、消声器及公共底座等组件组成钢性整体。

18千瓦车载静音柴油发电机尺寸我们在质量监控过程中，坚持以提高产品可靠性为中心的质量监控方针，坚持研制产品可靠性鉴定试验不合格不定型，定型产品可靠性验收试验不合格不出厂的原则，突出抓了可靠性增长、可靠性鉴定、可靠性验收试验，收到了一定效果，汽油发电机组的可靠性有一定提高。

品牌：大泽动力

技术参数：

机组型号：TO20000MT-2

*、额度功率：18KW

*、后备功率：19KW

*、额定频率：50HZ

*、结构类型：静音式

- *、工作时间：12-18h
- *、油箱容积：50升
- *、额定电压：220/380V
- *、启动方式：电启动
- *、功率因数：COS =1.0
- *、燃油消耗率(g/kw.h): 205
- *、噪音dB (A) LP7M：65-68Db
- *、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

- *、发动机：大泽動力
- *、发动机型号：TOYO2000
- *、发动机功率：23KW
- *、缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射
- *、气缸数：4/L型
- *、耗油量：205g/KW.H
- *、燃油表：有
- *、过载能力：110%1h
- *、机油容量：3.3L
- *、冷却方式：水冷却
- *、额定转速：1500r/min
- *、燃烧系统：直喷式
- *、调速方式：电子调速
- *、进气方式：涡轮增压

电机参数：

- *、电机型号:TO-20
- *、电机品牌：大泽動力

- *、额定功率：23KW
- *、电机温升：25-50
- *、防护等级：IP23
- *、绝缘等级：H
- *、额定电压：220/380V
- *、电机类型：无刷稀土永磁电机
- *、接线方式:三相四线、Y型接法
- *、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

- *、机器重量：498/580kg
- *、消音装置：工业静音器
- *、整机超载保护：有
- *、自动过载保护：有
- *、控制装置:ECU
- *、电磁控油阀:有
- *、外形尺寸：1450*865*1100mm
- *、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

云控参数显示：

- *、发动机转速；
- *、发动机水温；
- *、发动机油压；
- *、发动机油温；
- *、发动机缸温；
- *、发动机油位；
- *、机组本次运行时间

- *、机组累计运行时间
- *、机组保养倒计时；
- *、发电机三相相电压L-N；
- *、发电机三相线电压L-L；
- *、发电机三相电流A；
- *、发电机频率Hz；
- *、发电机有功功率KW；
- *、发电机视在功率KVA；
- *、发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

【电子邮箱】：3087498943@qq.com

【在线客服】：QQ:3087498943