

塑料全不锈钢立式螺杆搅拌机

产品名称	塑料全不锈钢立式螺杆搅拌机
公司名称	深圳市宏川机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	宏川:一吨 HCJ-1000:功率：5.5千瓦 深圳:1500*1500*2650
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道德兴社区秋宝路18号万盛花园4栋701
联系电话	0755 - 89908452 15112580018

产品详情

我公司是一家集研发、生产、销售立式搅拌机；卧式搅拌机，立式加热搅拌机，卧式加热搅拌机等周边设备的厂家，标准型号有立式300公斤-10000公斤；卧式300公斤-2000公斤，可以根据客户要求定做不同型号大小的搅拌烘干设备，本公司搅拌机均采用不锈钢材料制造，根据客户要求选择201#和304#不锈钢，部分配件采用进口及国内知名品牌，坚固耐用。公司通过ISO9001：2008 idt GB/T19001-2008标准质量管理体系认证证书，产品通过CE认证。是国内最具实力的塑机辅机引领者。

一、 工作原理：1、工作是利用螺杆的快速旋转将原料从桶体底部由中心提升至顶端，再以伞状飞抛散落回至底部，这样原料在桶内上下翻滚搅拌，短时间内即可将大量原料均匀的混合完毕，2、加热原理：是在搅拌机的基础上增加发热丝通过热风加热，可根据不同原料及原料的初始水分、干燥要求来对搅拌机进行调整温度，使原料中所含的水份蒸发为蒸气从桶体的顶排气口排出。从而达搅拌干燥最佳理想的效果。

二、 机械用途：在塑料行业中用于塑料颗粒、干粉等原料混合，使不同塑料混合均匀，采用减速电机，并且使混合的过程中不产生物料的溶解、挥发或变质。

三、 结构特征 1.整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨叶及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。 2.传动机构采装置在桶体最顶部的电动机通过三角带传动螺杆、蜗轮，以1：40的减速带动搅拌机直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。

四、 构造说明 1.减速器系为混合机之主要传动结构，它位于桶体的顶部，工作时由装置在座机内，轴为空心并装有固定键，能使搅拌桨自由装拆。 2.桶体为立体型，采用不锈钢制造，内装立式搅拌桨叶，置立在桶体内。 3.下料减速器，工作时由装置在机座内的电动机带传动蜗杆带动混料桶内的搅拌螺杆顺时针旋转，使大型混合的物料一次性卸料。

五、设备保养：减速器的润滑采用油浸式，其储油量必须保持在油标线上，油质必须保持清洁。如经常使用须每隔三个月换一次新油，更换时应将减速器拆洗清洁后加上新油。售后服务：

- 1、买方使用部门可以到我司进行免费设备操作培训；
- 2、使用三个月后，我司客服部会对设备的使用状况回访；
- 3、我司所售之设备，免费保修期为一年，保修期内，零配件的及维修均免费提供；但设备所有非正常损坏均不属保修范围，买方应支付更换零配件的费用。
- 4、免费保修期外，当设备损坏时买方需支付所更换配件费用（按材料采购成本计价）；
- 5、接到客户电话及“设备故障通知书”后，通过远程维护，如维护不了广东范围内24小时之内到达现场处理，广东省以外72小时之内到达现场处理。

六、部分搅拌机参数

型号	容量(KG)	电机功率	加热功率	转速(r/min)	外形尺寸(CM)
HCJ-500	500	3	12	310	直径120*235
HCJ-1000	1000	4	20	310	直径160*265
HCJ-1500	1500	4	20	310	直径170*315
HCJ-2000	2000	5.5	30	310	直径175*355
HCJ-3000	3000	7.5	40	310	直径220*385
HCJ-5000	5000	11	50	310	直径240*435