

手术室恒温箱80度-90度

产品名称	手术室恒温箱80度-90度
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:北京福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室恒温箱80度-90度由福意联生产。医用恒温箱产品结构及特点：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

手术室恒温箱80度-90度由福意联生产。手术室恒温箱本产品可用于医疗加温保温生理盐水，手术室药液，冲洗液，甘露醇，透析液，碘伏，被服等药液，不影响药效，安全便捷，可适于医疗单位各科室。

温馨提示：由于网络延迟，可能信息不全，详情请及时与厂家销售人员联系，报价及详细资料以便于及时发您给您！谢谢！

【推荐型号】

福意联部分产品简单参数

- 1.规格参数:
- 2.产品型号:FYL-YS-281L
- 3.产品形式:立式
- 4.噪 音:46dB(a)
- 5.功 率:160W
- 6.电压/额定频率:220V/50Hz
- 7.温度范围:0-100 每一度恒温调节
- 8.玻 璃 门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高
- 9.外形尺寸（宽×深×高）：595×570×1445mm
- 10.内径尺寸（宽×深×高）：508×422×1218mm
- 11.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条。
- 12.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节高度
- 13.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度
- 14.安 全 锁:双安全锁设计，防止随意开启
- 15.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警
- 16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。
- 18.箱 体：箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\喷塑处理。

-----型号：FYL-YS-151L容量：150L
温度：0~100 尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100
尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100
尺寸：595×675×1795mm-----

【案例图片】

做好三点：

一、彻底洗净、注意保养

二、至少一个月通电1 - 2次，使恒温箱运转10分钟

三、不要随便搬挪，更不要用塑料布包罩，以免内部阻塞和使外壳变色剥落

重新启用应注意：

千万不要马上使用。优良好让恒温箱短时间运行一下，每运行两三分钟后停止一段时间，如此反复几次。当恒温箱放置一段时间之后,会导致部机件润滑油过薄。当再次使用时,由于恒温箱内部温度为室温，降至额定温度则需要压缩机长时间连续运转。这时候润滑油过薄的部分就会发生快速磨损，从而减少恒温箱的寿命。让恒温箱进行多次短时间运行，可以让润滑油在压缩机内重新分布，间断时间浸润机件内部。