

# 福意联FYL-YS-150L

产品名称	福意联FYL-YS-150L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	49800.00/台
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-100L/138L/280L/430L/828L/1028L
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

福意联FYL-YS-150L公司说明:

北京福意电器有限公司凭借拥有的国内优良制冷技术，严格的质量检验程序，人性化的管理经验，结合行业制冷优势，产品不仅满足国内的需求，而且成功打入了市场。适用于高校、血站、科研院所、防疫站、卫生所、实验室、疾控中心、药店、食品检测、环保采样、生物冰箱制药厂等便于保存储藏相关有温度要求的物品。

福意联FYL-YS-150L用途:

产品适用行业：医疗卫生行业，药检、环保、食品、卫生防疫、化工等部门，用于、试剂、等产品的贮存与监测及加温。

福意联FYL-YS-150L产品参数：

- 1、型号：FYL-YS-150L
- 2、有效容积：150L
- 3、额定电压：220V
- 4、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）
- 5、箱体尺寸：595\*570\*865mm
- 6、内径尺寸：520\*440\*660mm

- 7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 9、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露
- 10、进口电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 11、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 12、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 13、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 14、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 15、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
- 16、箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。
- 17、配置安全锁，可实现专人专管。

福意联FYL-YS-150L更多型号：

产品型号	容积	温控范围	外形尺寸（mm）	门体-门锁
FYL-YS-66L	62L	2-8	430 × 480 × 640mm	单门双锁
FYL-YS-88L	88L	2-8	480 × 490 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-50LK	50L	4-38	430 × 480 × 510mm	单门双锁
FYL-YS-100L	100L	4-38	480 × 490 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-138L	138L	4-38	540 × 550 × 840mm	单门双锁
FYL-YS-150L	150L	2-48	595 × 570 × 865mm	单门单锁
FYL-YS-230L	230L	2-48	595 × 590 × 1215mm	单门单锁
FYL-YS-280L	280L	2-48	595 × 570 × 1445mm	单门单锁
FYL-YS-310L	310L	2-48	595 × 695 × 1315mm	单门单锁
FYL-YS-430L	430L	2-48	595 × 680 × 1805mm	单门单锁
FYL-YS-828L	828L	2-48	1265 × 680 × 1830mm	双门双锁
FYL-YS-1028L	1028L	2-48	1265 × 680 × 2150mm	双门双锁
FYL-YS-128	88L	-30-10	550 × 560 × 850mm	单门单锁
FYL-YS-100E	100L	2-8	480 × 490 × 845mm	单门单锁

福意联FYL-YS-150L售后：

1. 售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供现场讲解和技术咨询服务。2. 售后服务：产品销售后有技术专员为客户免费提供产品使用培训，现场指导产品的使用和维护。3. 质量保证：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。4. 维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。