

电瓶叉车，堆高车，叉车，电动升高车

产品名称	电瓶叉车，堆高车，叉车，电动升高车
公司名称	泰兴市欧力搬运机械制造厂
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:500-2000 (kg) 耗能方式:电力叉车 型号:EQ0516-2025
公司地址	泰兴市河失镇洋碾村二组
联系电话	87364324 13626136155

产品详情

额定起重量	500-2000 (kg)	耗能方式	电力叉车
型号	EQ0516-2025	货叉长度	1070 (mm)
载重量	500-2000 (kg)	货叉最低位	40 (mm)
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	高位拣选叉车
特种行业	军用工业车辆		

平衡重式叉车又称配重式叉车。根据操作方式，可以分为步行平衡重式叉车和站架式平衡重式叉车。本公司[步行平衡重式叉车](#)额定载重1吨-1.2吨，提升高度1.6米-3.3米。电磁制动方式。控制系统：美国curtis直流系统 /curtis dc。适用于石油、化工、制药、轻纺、军工及港口、铁路、货场、仓库含有爆炸性混合物场所，进行装卸、堆码、搬运作业。双面、单面托盘均可使用。步行、站架平衡重式叉车是今后用户首选产品，其性能不同与其他叉车系列。平衡重式叉车可代替内燃机叉车，双面单面托盘均可使用，锻造货叉，门架前倾3°，后倾4°，离地距离较高，操作方便，门架可自由提升。左右侧移，是仓储、物流首选产品。本步行平衡重式叉车采用原装德国瑞玛手柄总成，无级调速。原装美国科蒂斯电控总成，无级调速。原装意大利进口驱动总成，强劲有力。并配大容量牵引组合型电池。充一次电能连续工作6小时以上。智能无人值守型充电机，保证了电池的使用寿命。无噪音，无污染，性能可靠。是您搬运、堆高理想工具。具体特点如下1.车体采用优质锰钢制造，使您在使用过程中永远不变型，采用宽视野门架，让您在操作过程中视线分明。2.采用原装美国科蒂斯电控系统，手把总成，当出现问题时一目了然，就知道问题出在哪里了。采用电脑编程，无极调速，加速平稳。反应灵敏，驾驶自如。3.配大容量组合索引电瓶，确保充一次电连续使用6小时以上。4.进口智能充电机（无人值守），保证了蓄电池的使用寿命达到两年以上。5.采用意大利进口驱动总成，强劲有力，断电刹车性能，当上下坡时，更加特出刹车性能。不会造成上下坡度遇由于电不足而造成倒退，特别是载货时减少事故的发生。6.液压系统采用原装意大利进口，当载重时更加使下降速度平稳，控制自如。

技术参数	项目 /Item	单位 unit	规格 /size			
			eq1016	eq1025	eq1033	eq1216
	动力形式 /power		电池 /battery			

额定载重 /load capacity	(kg)	1000			
提升高度 /lift height	h1(mm)	1600	2500	3300	1600
载荷中心 /load center	q(mm)	500			
前 / 后倾角度 /fork carriage tilt (forward/backward)	/ (deg)	3/6			
行驶速度 (满 / 空载) /travel speed(with/without load)	(km/h)	3/5			
提升速度 (满载空载) /lifting speed(with/withoutload)	(mm/s)	90/125			
最大爬坡度 (满载空载) /max gradient(with/withoutload)	(%)	5/7			
制动方式 /type of driver		电磁制动			
全车总长 (踏板折叠)/overall length	p(mm)	2480			
车宽 /overall width	j(mm)	850			
静止门架高度 /height of mast lowered	h (mm)	1985	1810	2210	1985
展开门架高度 /height of mast extended	h4(mm)	2085	3315	4115	2085
货叉尺寸 /fork dimensions	(mm)	35 × 100 × 1070			
最小转弯半径 / min turning radius	wa(mm)	1300			
最小通道要求 /min turning radius	(mm)	2500			
重量 /service weight	(kg)	1350	1500	1600	1550
行驶电机 /drive motor	(kw)	1.2			
提升电机 /lift motor	(kw)	2.2			
电池 /battery(5h)	v/ah	24/240			
轮胎材料 /tyres		聚氨酯 / pu			
前轮尺寸 /size of front tyre	mm	210 × 85			
后轮尺寸 /size of rear tyre	mm	250 × 80			
平衡轮尺寸 /size of balancing tyre	mm	156 × 75			
控制系统 /speed control system		美国 curtis 直流系统 /cur			

相关产品：[cpd系列步行平衡重式叉车](#)