

LED灯丝老化台 高压灯丝老化 LED灯丝老化仪

产品名称	LED灯丝老化台 高压灯丝老化 LED灯丝老化仪
公司名称	深圳市晶鑫硕科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	电压范围（可调）:0-110V可调 电流范围（可调）:0-100mA可调
公司地址	广东省深圳市宝安区福永桥头社区桥塘路金浩源二区A栋6楼
联系电话	0755-29519775 13510105353

产品详情

产品型号：JXS-200-100

编号

项目

具体参数

备注

1

供电电压

AC220V 50HZ

正常工作范围：AC:220V-240V

2

恒定电流范围

DC:1-100mA 可调

两组可调(40 路独立恒流源)

3

电流误差

MAX \pm (1mA)

45 环境下最大误差

4

5

适用 LED 产品

灯丝

6

适用 VF 范围

1-200V 无极可调

VF统一调节，可任意订制电压范围

7

输出电流组数

两组

两边可分开设定

老化模式

恒流 间歇 冲击 三种模式

间歇亮时间

1S-9999S

间歇灭时间

冲击频率

1HZ-500HZ

可任意订制

冲击占空比

1-99

8

开关次数

1次-999999次

开关次数到 自动关闭输出

9

老化时间

1分-9999小时59分

老化时间到 自动关闭输出

10

断电保存

有

12

显示方式

LCD 彩屏液晶显示

所有设置一同显示

13

可老化灯珠数量

一个夹具 40根灯丝

一台机一个夹具

14

夹具配置数量

1套

15

夹具工作温度

可耐高低温（-40至+120℃）

16

主机工作温度

常温

45 以下

17

夹具尺寸

330*230*45

深*宽*高

18

主机尺寸

400*310*130

19

包装方式

纸箱+泡沫

20

产品毛重

约10KG

21

夹具和主机高温连接线

1.8米