

上海日本富士温控表PXR9包邮正品

产品名称	上海日本富士温控表PXR9包邮正品
公司名称	上海焯富自动化设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:日本富士 型号:PXR9TAY1-8W000-C 外形尺寸:96*96MM
公司地址	上海市中华新路496号2号楼201室
联系电话	021-56301193 13951971988

产品详情

上海焯富自动化设备有限公司系日本富士，英国欧陆，美国霍尼韦尔，美国WEST，三洋等多家企业的一级代理商，所销售的温控器、记录仪、变频器、调功器、碳控仪畅销市场，在市场当中享有较高的地位，公司与多家企业建立了长期稳定的合作关系。公司经销的温控器、记录仪、变频器、调功器、碳控仪品种齐全、价格合理。公司重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。欢迎广大新老客户来电洽谈，顾锡红总经理。

技术指标

控制类型: PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。

输出配置: ***多5个输出，其中***多2个控制输出，***多3个报警输出。

报警类型:过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。

人机界面:3键操作，双4位 LED 显示、5个LED 指示灯。 输入:

热电偶:J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。 RTD: 3线 PT100、每线阻值10W(三线要平衡)。

线性直流: 4~20mA、1~5V，量程-1999~9999，小数点位置可调。

阻抗:热电偶1M 、V输入时400K 、4~20mA输入时250 。 精度: 满量程的 $\pm 0.5\% \pm 1 \text{ LSD}$

采样频率: 每秒2次。 传感器断路检测: 传感器短路或断路时，输出方式可设为或***小功率输出。

输出和选件: 控制继电器: SPDT 3A 240V AC/30V DC 继电器，寿命>10000000。

SSR 输出: 驱动能力 24V DC负载60mA。

报警继电器: SPDT 1A 240V AC/30V DC 继电器，寿命>10000000。

控制直流输出: 4~20mA 负载600 。 程序: 4斜坡/4保温

操作环境 温度和湿度: -10~55 ° C (储存温度-20~60 ° C)，相对湿度<90%。

电源: 100~240V 50/60Hz，功耗 10W。

前面板防护: IEC IP65/NEMA 4(背报部防护 IP20)。 认证: SO9001、CE、UL、ULc。