

# 上海日本富士温控器仪表PXF原装现货

产品名称	上海日本富士温控器仪表PXF原装现货
公司名称	上海焯富自动化设备有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:日本富士 型号:PXF 外形尺寸:96*96
公司地址	上海市中华新路496号2号楼201室
联系电话	021-56301193 13951971988

## 产品详情

上海焯富自动化设备有限公司系日本富士，英国欧陆，美国霍尼韦尔，美国WEST，三洋等多家企业的一级代理商，所销售的温控器、记录仪、变频器、调功器、碳控仪畅销市场，在市场当中享有较高的地位，公司与多家企业建立了长期稳定的合作关系。公司经销的温控器、记录仪、变频器、调功器、碳控仪品种齐全、价格合理。公司重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。欢迎广大新老客户来电洽谈，顾锡红总经理。

日本富士温控仪PXF，日本富士温控仪PXF价格，特点：

鲜明显示、美观、文字较大的彩色LCD显示（白色PV显示）

50ms高速采样 100ms的高速控制运算

5位显示，可显示到0.01

输入信号为通用型

日本富士温控仪PXF，日本富士温控仪PXF价格，为了对应装置小型化，提供了超小型尺寸（面板纵深58mm）

开关控制、加热冷却控制以及2自由度PID控制、开环控制等，可对应各种温度控制

多样化功能（协调运行、转送输出、电量监控、显示运行天数等）

技术指标：

控制类型：PID 控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。

输出配置: 最多5个输出, 其中最多2个控制输出, 最多3个报警输出。  
报警类型: 过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。 人机界面: 3键操作, 双4位 LED 显示、5个LED 指示灯。

输入: 热电偶: J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。 RTD: 3线 PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。 线性直流: 4~20mA、1~5V, 量程-1999~9999, 小数点位置可调。  
阻抗: 热电偶1M、V输入时400K、4~20mA输入时250。 精度: 满量程的 $\pm 0.5\%$   
 $\pm 1$  采样频率: 每秒2次。 传感器断路检测:  
传感器短路或断路时, 输出方式可设为最大或最小功率输出。

输出和选件: 控制继电器: SPDT 3A 240V AC/30V DC  
继电器, 寿命>10000000。 SSR 输出: 驱动能力 24V  
DC最大负载60mA。 报警继电器: SPDT 1A 240V AC/30V  
DC 继电器, 寿命>10000000。 控制直流输出: 4~20mA 最大负载600。  
程序: 4斜坡/4保温

操作环境: 温度和湿度: -10~55 °C (储存温度-20~60 °C  
) , 相对湿度<90%。 电源: 100~240V 50/60Hz, 功耗 10W。  
前面板防护: IEC IP65/NEMA 4(背报部防护 IP20)。 认证:  
SO9001、CE、UL、ULc。