

TP1温控开关-TP1热保护器-电机热保护器

产品名称	TP1温控开关-TP1热保护器-电机热保护器
公司名称	上海坦泼秋尔电器科技有限公司
价格	6.00/只
规格参数	品牌:TPQE 型号:TP1 产地:上海
公司地址	上海市普陀区华池路58弄5号楼101室
联系电话	159-0063-5274 18621697828

产品详情

产品名称：TP1系列温度开关

应用范围：

适用于小功率电动机、线圈、水泵、荧光灯镇流器、洗衣机电机、空调电机、变压器、照明灯具、汽车电机、日用家电等。

产品优势：

菱形结构，体积小，便于安装。

抗压能力强，使用寿命长

温度电流敏感，反应速度快。

多样式组装结构：按要求可提供单个、双联、三联、四联和六联产品

主要技术参数：额定电压：50/60HZ，250V，AC额定电流：2.5(1.6)A/10(6.3)A，COS =1.0(0.6)额定断开温度范围：+60 ~+160，以5 为一档

复位温度范围：低于额定断开温度30 ± 15K

技术参数：

型号	TP1
额定电压：50/60HZ	220-250V
额定电流	COS =1.0 2.5A 10.0A

	COS =0.6	1.6A	6.3A
交流最大负荷	500V 50/60HZ	3.5A	8.0A
	380V 50/60HZ	4.0A	10.5A
	250V 50/60HZ	6.3A	16A
	110V 50/60HZ	10.0A	36.0A
直流最大负荷	60V	1.0A	4.0A
	42V	1.2A	4.8A
	6V 12V 24V	1.5A	6.0A
触点配置	常闭 常开		
额定断开温度范围	+60 ~+160 , 以5 为一档		
可供选择的断开温度容差	± 5K ± 8K ± 10K		
复位温度	额定断开温度- (+5 ~+70)		
复位温度容差	± 15K		
接触电阻	50m		
耐漏电起痕	PT1 175		
防触电等级	类		
防护等级	IP00		
切断动作的复位特性	3C动作		
极限短路性能	250V~200A , 熔断器电流15A		
开关装置的最高容许温度	+180		
引线耐用标准	按用户要求提供A E B F H级的引线		
引线截面积	0.2 0.3 0.5mm ² 或按用 0.5 0.75mm ² 或按用户的要求 户的要求		
绝缘护套	按用户要求提供不同耐温等级的热缩套管或PBT塑料壳		
电气强度	AC 1500V 50/60HZ 1MIN		
标记	例：正面 TP1 (认证标 记) 底面 HX TP12.5(1. 6) A220~250V	例：正面 TP1 (认证标记) 底面 HX TP110(6.3) A220~250V	