

调试消防栓泵 喷淋泵 隔膜气压罐 机组

产品名称	调试消防栓泵 喷淋泵 隔膜气压罐 机组
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司
价格	2303.00/台
规格参数	上海诚械泵业:流量10L/S XBD3.4/10-65-160:扬程34米 上海:功率7.5KW
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K74
联系电话	13587722247

产品详情

调试消防栓泵 喷淋泵 隔膜气压罐/机组

XBD-ISG消防泵 消防稳压增压泵

XBD-L型立式消防泵，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水，也可用于矿给排水。输送液体的流量范围为5-80L/S，压力范围为0.2-2.25MPa，配套功率范围为1.5-200KW，口径范围为 ϕ 50- ϕ 250mm。

- 1、消防泵结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装占地面积小，其重心合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。
- 2、消防泵吸入口和吐出口均水平方向，简化了管路的连接。
- 3、多级式可根据需要，吸入口和吐出口可安装成同方向或 90° 180° 270° 几个不同方向以满足不同的连接场合。
- 4、消防泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足，而不改变安装占地面积，这是其他泵类所不具有的。
- 5、泵转子具有较小的绕度，运行平稳、振动小、噪音低、使用寿命长。

XBD-L型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合，代替了原IS型。

XBD系列消防泵主要用于各个事业单位、工程建设、高层大厦等到固定消防系统中的消防栓灭火系统。